

SVAŘOVACÍ ZDROJ TIG 201P SHERMAN PROFI



Svařovací zdroj TIG s rozšířenými možnostmi nastavení průběhu svařovacího proudu. Vhodný pro zámečnické dílny, údrbnářské provozy a montážní práce. Součástí dodávky je zdroj, hořák TIG WP-26 4m, zemní kabel.

Objednací číslo: TIG201Psmazano

Výrobce: neuveden

12 990,00 Kč

10 735,54 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Základní svařovací zdroj pro svařování v ochranné atmosféře metodou TIG.

Umožňuje svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapalováním nebo svařování obalenou elektrodou metodou MMA.

Funkce:

- plynulé nastavení hodnoty svařovacího proudu
- nastavení dohoření v metodě TIG
- nastavení dofuku ochranné atmosféry v metodě TIG
- možnost svařování 2T/4T v metodě TIG
- svařování kontinuální nebo pulsní
- možnost připojení dálkového regulátoru

V ceně obdržíte:

- svařovací zdroj
- hořák TIG WP-26 4m
- zemní kabel

Parametry

Napájecí napětí: 1x230V 50Hz

Příkon / jistění: 4.5 kVA / 16A pomalé

Svařovací proud: 30-200A

Zatěžovatel: 200A / 60%

Způsob regulace svařovacího proudu: plynulá

Zapalování oblouku: vysokofrekvenční oscilující

Hmotnost: 13.5 kg

Rozměry: 440x240x330 mm

Doporučené položky k nákupu:



Lahev s náplní Argon 4.8 TIG-MIG 20 litrů/200 bar/4.3 m³

Nová lahev se stlačeným argonem 4.8 20litrů/200bar/4.3 m³, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.

6 768,00 Kč

5 593,39 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026