

## SVAŘOVACÍ INVERTOR GAMA 1500A PFC



GAMA 1500A PFC - invertorový svářecí stroj řady "1000" je určený pro sváření obalovanou elektrodou (MMA) a dotykovým svářením netavící se wolframovou elektrodou (TIG-LIFT ARC) při montážních pracích i pro nejvyšší zátěž.

**Objednací číslo:** 2382

**Výrobce:** Omicron - svářecí stroje s.r.o

**7 550,00 Kč**  
6 239,67 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	8 213,00	9 938,00
Dlouhodobě snížená cena -24%:	ks	6 239,67	7 550,00

### Kompletní popis:

Stroj GAMA 1500A PFC je vybaven systémem PFC, „Power Factor Correction“-konpenzace účinníku, který umožňuje provoz na jednofázových sítích se střídavým napětím 1x230V (-61%/+15%).

Výhody funkce PFC:

1. Stroj lze připojit ke zdroji proudu AC 90V – 265V.
2. Svářecí stroj je vhodný pro provoz na elektrocentrálách nebo pro velmi dlouhé prodlužovací kabely díky velmi malé náchylnosti na podpětí a přepětí síťového proudu.
3. Menší úroveň elektromagnetického rušení.
4. Vyšší účinnost díky, kterému nedochází k velkému namáhání jističe (jistič vypne později než u zařízení bez PFC).
5. Minimální zatěžování sítě jalovým proudem.

GAMA 1500A PFC - invertorový svářecí stroj řady "1000" je určený pro sváření obalovanou elektrodou (MMA) a dotykovým svářením netavící se wolframovou elektrodou (TIG-LIFT ARC) při montážních pracích i pro nejvyšší zátěž.

GAMA 1500A PFC je vybaven funkcemi:

HOT START - pro dokonalé zapálení svářecího oblouku.

SOFT START - funkce zajišťuje pomalý náběh svářecího proudu. Tato funkce se nejlépe uplatní u bazických elektrod. Další výhodou je výrazné omezení tvorby struskových vměstků, redukce odstříku.

ANTISTICK - pro omezení svářecího proudu při zkratu.

Bezpečnostní napětí V.R.D.

Svářecí invertor je vybaven úsporným režimem (vypínání zdroje).

Strojem GAMA 1500A PFC lze svářet v režimech:

MMA-HOT

MMA-SOFT

TIG, „LIFT ARC“

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

60% - 150A - 26V

100% - 130A - 25,2V

Jištění: 16A

Parametry

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

60% - 150A - 26V

100% - 130A - 25,2V

Jištění: 16A

Strojem GAMA 1500A PFC lze svářet v režimech:

MMA-HOT

MMA-SOFT

TIG,,LIFT ARC"

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026