Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

REDUKČNÍ VENTIL VZDUCH DIN+ AIR D5 HP



Redukční ventil na stlačený vzduch od výrobce GCE Autogen Chotěboř. Maximální vstupní tlak: 200 bar, maximální výstupní tlak: 20 bar

Objednací číslo: 0780629
Výrobce: neuveden

2 801,00 Kč
2 315,00 Kč bez DPH

U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:
Redukční ventil na vzduch od výrobce GCE Autogen Chotěboř

Tento původní typ RV již není dostupný.
Nový typ naleznete zde: Redukční ventil vzduch PROCONTROL 200/20 bar

Maximální vstupní tlak: 200 bar
Maximální výstupní tlak: 20 bar
Jmenovitý průtok: 60 Nm3/h

Připojovací závit vstup: G 5/8" vnější
Připojovací závit výstup: G 1/4"

Doporučené položky k nákupu:



Těsnění vstupní přípojky zitelové — **10,00 Kč**
Zitelové těsnění určené pro těsnění vstupních přípojek redukčních ventilů. — 8,00 Kč bez DPH



Manometr kyslík vstupní 0-315bar G1/4 — **240,00 Kč**
Vstupní manometr pro redukční ventil kyslík 0780630. — 198,00 Kč bez DPH



Manometr kyslík výstupní 0-16bar G1/4 — **240,00 Kč**
Výstupní manometr pro redukční ventil kyslík 0780630. — 198,00 Kč bez DPH



Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV — **21,00 Kč**
Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV — 17,00 Kč bez DPH