

SAMOZATMÍVACÍ KUKLA OPTREL E684



Svařovací kukla Optrel e684, navazující na model Optrel Satellite, byla vytvořena speciálně pro svářeče s měnícími se požadavky pro práci a s potřebou vyrovnat se s agresivními výparry, měnícím se jasnem, vyzařovaným teplem a požadavky na rozsáhlejší individuální nastavení svářečské kukly.

Objednací číslo: 1006.500

Výrobce: neuveden

18 019,00 Kč
14 892,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Svařovací kukla Optrel e684, navazující na model Optrel Satellite, byla vytvořena speciálně pro svářeče s měnícími se požadavky pro práci a s potřebou vyrovnat se s agresivními výparry, měnícím se jasnem, vyzařovaným teplem a požadavky na rozsáhlejší individuální nastavení svářečské kukly.

Nastavení tmavosti je možné regulovat manuálně nebo je možné využít automatický stupeň zatmavení dle velikosti svařovacího oblouku a jasu s možností regulace o dva stupně tmavosti zesvětlení nebo ztmavení.

Kuklu je možné vybavit dioptrickým sklem 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 dioptrie nebo vnitřními fóliemi zvyšujícím tmavost o 1.0, 1.5 nebo 2.0 stupně tmavosti.

Parametry

Rozměry optické kazety: 90 x 110 x 7 mm

Velikost průhledu: 50 x 100 mm

Optická třída dle EN379: 1/1/1/1

Mechanická odolnost dle EN175: B (dopadová rychlost až 120m/s)

Doba zatmavení: 0.170ms při pokojové teplotě, 0.110 při 55 °C

Doba projasnění: nastavitelná 0.1-2.0 s

Napájení: solární články + 2x vyměnitelné baterie

Životnost baterií: 3000 hodin

Provozní teploty: -10°C až +70°C

Celková hmotnost: 500g

Záruční doba: 2 roky od datumu prodeje, možnost prodloužení záruky o jeden rok při registraci na stránkách www.optrel.com/register během prvních 6 měsíců od datumu prodeje.

Certifikace: CE, ANSI, AS/NZS, EAC, CSA Z94.3

Úroveň zatmavení: 4 / 5-9 / 9-13

Nastavení detekčního úhlu: 60° až 120°

Klasifikace dle EN 379:

optická třída=1

rozptýlené světlo=1
homogenita=1
závislost zorného úhlu=1

Doporučené položky k nákupu:



Ochranná fólie 107x55 vnitřní Optrel

Rozměr: 107x55

Použití:

- vnitřní pro samozatmívací kukly Optrel

17,00 Kč

14,40 Kč bez DPH



Ochranná fólie Optrel OSE, e680, e650 (vnější zorník, speciální tvar)

Ochranná fólie Optrel OSE, e680, e650 (vnější zorník, speciální tvar)

243,00 Kč

200,50 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 10.06.2026