

SVAŘOVACÍ INVERTOR KITIN 150



Svařovací invertorový stroj pro svařování obalenou elektrodou a metodou TIG. KITin 130 až 150 jsou invertorové svařovací stroje třetí generace konstruovány s využitím IGBT technologie s rychlou regulací - FAST CONTROL. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (125A na 100%) a výkonem, nízkou spotřebou el. energie, vynikajícími svařovacími vlastnostmi, jsou lehké, malých rozměrů a hlavně spolehlivé.

Objednací číslo: 50207

Výrobce: KUHTREIBER, s.r.o

5 505,00 Kč
4 549,59 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	5 424,79	6 564,00
Dlouhodobě snížená cena -16%:	ks	4 549,59	5 505,00

Kompletní popis:

Svařovací invertorový stroj pro svařování obalenou elektrodou a metodou TIG. KITin 130 až 150 jsou invertorové svařovací stroje třetí generace konstruovány s využitím IGBT technologie s rychlou regulací - FAST CONTROL. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (125A na 100%) a výkonem, nízkou spotřebou el. energie, vynikajícími svařovacími vlastnostmi, jsou lehké, malých rozměrů a hlavně spolehlivé.

Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Stroje jsou vybaveny funkcemi REMOTE CONTROL (možnost připojení dálkového ovládání), HOT-START, ARC-FORCE, ANTI STICK, popruhem pro snadné nošení a konektorem dálkového ovládání.

Vybavení:

Funkce HOT START - usnadňuje zapálení elektrického oblouku
Funkce ARC FORCE - zajišťuje stabilitu elektrického oblouku
Funkce ANTI STICK - při zkratu (přilepení elektrody) automaticky klesne svařovací proud na hodnotu 10 A a to zabraňuje rozžhavení elektrody
Popruh pro snadné nošení

Příslušenství, které lze dokoupit:

- Svařovací kabely
- Plastový kufr na inventar a příslušenství
- Dálkové ovládání
- Samozatmívací maska
- Elektrody
- Svařovací hořák TIG

Parametry

Technické parametry:

Vstupní napětí 50/60 Hz: 1x230 V

Jištění: 16 A pomalé (typ jističe C)

Rozsah svařovacího proudu: 10-150 A

Zatěžovatel 100%: 125 A
Zatěžovatel 60%: 140 A
Zatěžovatel při max. I: 45%
Síťový proud/příkon 60%: 19A/4,3kVA
Napětí na prázdko: 88 V
Krytí: IP 23 S
Rozměr připojení svař. kabelů: 10-25
Rozměry DxŠxV: 310 x 143 x 220 mm
Hmotnost: 5,5 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026