

## SVAŘOVACÍ INVERTOR KITIN 165



Díky vynikajícím svařovacím vlastnostem, nízké hmotnosti, malým rozměrům, spolehlivosti a vybavení jsou stroje KITin 165 až 190 vhodné především k profesionálnímu využití ve výrobě, údržbě a montáži. Stroje jsou vybaveny funkcemi HOT-START, ARC-FORCE, ANTI STICK, popruhem pro snadné nošení a konektorem dálkového ovládání

**Objednací číslo:** 50040

**Výrobce:** KUHTREIBER, s.r.o

**6 538,00 Kč**  
5 403,31 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Díky vynikajícím svařovacím vlastnostem, nízké hmotnosti, malým rozměrům, spolehlivosti a vybavení jsou stroje KITin 165 až 190 vhodné především k profesionálnímu využití ve výrobě, údržbě a montáži. Stroje jsou vybaveny funkcemi HOT-START, ARC-FORCE, ANTI STICK, popruhem pro snadné nošení a konektorem dálkového ovládání

#### Vybavení:

Funkce HOT START - usnadňuje zapálení elektrického oblouku  
Funkce ARC FORCE - zajišťuje stabilitu elektrického oblouku  
Funkce ANTI STICK - při zkratu (přilepení elektrody) automaticky klesne svařovací proud na hodnotu 10 A a to zabraňuje rozžhavení elektrody  
Popruh pro snadné nošení

#### Příslušenství, které lze dokoupit:

- Svařovací kabely
- Plastový kufr na inventar a příslušenství
- Dálkové ovládání
- Samozatmívací maska
- Elektrody
- Svařovací hořák TIG

Tento typ běžně skladem nedržíme, pouze na objednávku. Termín dodání cca týden.

#### Parametry

##### Technické parametry:

Vstupní napětí 50/60 Hz: 1x230 V  
Jištění: 16 A pomalé (typ jističe C)  
Rozsah svařovacího proudu: 10-150 A  
Zatěžovatel 100%: 95 A  
Zatěžovatel 60%: 110 A  
Zatěžovatel při max. I: 45%

Napětí na prázdno: 88 V

Krytí: IP 23 S

Rozměr připojení svař. kabelů: 10-25

Rozměry DxŠxV: 330 x 143 x 245 mm

Hmotnost: 5,7 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026