

DRÁT FONTARGEN A 202 M 1.0MM / 5KG PRO MIG PÁJENÍ

Drát pro pájení metodou MIG, především pro pozinkované plechy

Objednací číslo: MIG-A202M

Výrobce: neuveden



3 502,00 Kč
2 894,40 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Svary a návar slitin mědi s křemíkem a mědi s manganem, např. CuSi2Mn, CuSi3Mn, CuMn2, CuMn5, mědi se zinkem (mosazi), mědi se zinkem, cínem a olovem (červený bronz). MIG pájení zinkovaných a hliníkových ocelových plechů při výrobě automobilových dílů, klimatizačních a větracích jednotek, kontejnerů.

Ochranný plyn EN 439 I1 (Ar), M12 (Ar+2,5% CO 2), M13 (Ar+1-3% O 2).
Dodávané rozměry 0,8-1,0-1,2-1,6.

Normy a označení:
S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
ER CuSi-A
2.1461

Skladem je držena jedna cívka.

Parametry
Chemické složení:
Si 2,9%
Sn 0,1%
Zn 0,1%
Mn 1,2%
Fe 0,2%
Cu zákl.

Mechanické vlastnosti:
Rm 350 N/mm 2
Rp 120 N/mm 2
A5 40 %
Tvrdost 80 HB
El.vodivost 3-4 S.m/mm 2
Teplota tav. 965-1035°C