

REDUKČNÍ STANICE S ODLUČOVAČEM A OLEJOVAČEM G1/2"

Kompletní úpravné jednotky tlakového vzduchu, zahrnující odlučovač vody s filtrační vložkou, olejový přimazávač a redukční ventil s manometrem.



Objednací číslo: 41079

Výrobce: neuveden

1 411,00 Kč
1 166,50 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Kompletní úpravné jednotky tlakového vzduchu, zahrnující odlučovač vody s filtrační vložkou, olejový přimazávač a redukční ventil s manometrem.

Funkce: separace kapalných částí a hrubých nečistot, přimazávání procházejícího stlačeného vzduchu (regulovatelné množství oleje), nastavení pracovního tlaku v rozmezí 0-10 bar.

Vybavení: manometr, otočná hlavice aretace tlaku, filtrační vložka, průhledná zachycovací nádobka kondenzátu, výpustný ventil (s manuálním odpouštěním kondenzátu), montážní plech pro připevnění na stěnu.

Provozní tlak 0-10 bar

Přípojný závit G1/2"

Doporučené položky k nákupu:



Pneu rychlospojka G1/2 vnější závit

Rychlospojka pro kompresory a rozvody tlakového vzduchu, normalizovaná.

133,00 Kč

110,00 Kč bez DPH

Vnější závit G1/2".



Pneu vsuvka do rychlospojky G1/2 vnější závit

Vsuvka do rychlospojek pro kompresory a rozvody tlakového vzduchu, normalizovaná.

85,00 Kč

70,00 Kč bez DPH

Vnější závit G1/2".

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026