

# HOŘÁK SHERMAN TIG T-18/8M 35-50 HI FLEX ERGO S REGULACÍ PRO TIG 316

Kapalinou chlazený hořák TIG, délka 8m, připojení 35-50 (větší bajonet), včetně konektorů pro SHERMAN TIG 316 a potenciometru ovládání v rukojeti hořáku.

**Objednací číslo:** MAW00041smazano

**Výrobce:** neuveden

**6 643,00 Kč**  
5 490,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

## Kompletní popis:

Kapalinou chlazený hořák TIG, délka 4m, připojení 35-50 (větší bajonet), včetně konektorů pro SHERMAN TIG 316 a potenciometru ovládání v rukojeti hořáku. S vysoce flexibilním svazkem (kabelem).

Příslušenství - kryty elektrod, domečky, kleštiny, hubice, plynové čočky si prosím vyberte ve vedlejších kategoriích.

- 1) [pro standardní vybavení s domečkem a kleštinou](#)
- 2) [vybavení s plynovou čočkou](#)
- 3) [vybavení s plynovou čočkou a extra velkými hubicemi JUMBO](#)
- 4) [vybavení s plynovou čočkou a malými hubicemi z hořáku TIG 9/20](#)

Délka: 4m

Proudová zatížitelnost DZ 35%: 320A DC (stejnoseměrný proud)

Proudová zatížitelnost DZ 35%: 240A AC (střídavý proud)

Doporučený průměr elektrody: 1.0-4.0mm / délka 175mm

Doporučený průtok ochranného plynu: 10-20 litrů/minutu

Připojení silového kabelu: bajonet 35-50

Připojení ovládacího vedení: 2 pólový kabel, konektor není součástí dodávky

Dálková regulace: potenciometrem v rukojeti

Součástí hořáku je organizér pro spotřební díly a prvotní výbava obsahující 1x dlouhý kryt elektrody, 1x wolframovou elektrodu, 1x kleštinu, 1x domeček kleštiny a 2xkeramiku.

Foto ilustrativní!

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 15.06.2026