

SVAŘOVACÍ INVERTOR DIGITIG 206P AC/DC



Svařovací inverter určený pro náročnější kutily nebo malé údržbářské provozy pro svařování běžných a nerezových ocelí včetně občasného svařování hliníku a jeho slitin. Součástí dodávky je zdroj, hořák TIG TW-26 4m, zemnicí kabel, sada vybavení pro hořák. V ceně obdržíte svářečku, hořák TIG 4m, zemnicí kabel, sadu vybavení pro hořák.

Objednací číslo: TIG206PAC/DC

Výrobce: neuveden

17 800,00 Kč
14 710,74 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Svařovací inverter určený pro náročnější kutily nebo malé údržbářské provozy pro svařování běžných a nerezových ocelí včetně občasného svařování hliníku a jeho slitin. Součástí dodávky je zdroj, hořák TIG TW-26 4m, zemnicí kabel, sada vybavení pro hořák. V ceně obdržíte svářečku, hořák TIG 4m, zemnicí kabel, sadu vybavení pro hořák.

Technické parametry zdroje

Napájecí napětí: AC 1x230V 50Hz
Příkon / jištění: MMA: 6,6 kVA / TIG: 4,2 kVA / jištění 16A pomalé
Svařovací proud: MMA: 10-160A TIG: 5-200A
Zatěžovatel: MMA: 160A / 40% TIG: 200A / 40%
Způsob regulace svařovacího proudu: plynulá, digitální
Zapalování oblouku: vysokofrekvenční oscilující
Hmotnost: 14,0 kg
Rozměry: 420x170x350 mm

Parametry nastavení

Předfuk plynu / dofuk plynu: 0,1 - 10 s / 0,5 - 15 s
Náběh proudu / koncový proud: 0 - 10 s / 0 - 15 s
Počáteční proud: 5 - 160 A
Frekvence pulsu: 0,2 - 200 Hz
Čas trvání impulsu: 10 - 90%
Frekvence AC: 20 - 250 Hz
Vyvážení AC: 15 - 85 %
ARC FORCE: 0 - 40 A
Bodové svařování: 0,5 - 10 s

Svařovací hořák TIG

Typ hořáku: TW-26
Maximální proudové zatížení: 200 A
Průtok ochranného plynu: 10-20 l/min
Zapalení oblouku: bezdotykové, vysokofrekvenční (HF)
Délka: 4 m

Parametry

Technické parametry zdroje
Napájecí napětí: AC 1x230V 50Hz
Příkon / jištění: MMA: 6,6 kVA / TIG: 4,2 kVA / jištění 16A pomalé
Svařovací proud: MMA: 10-160A TIG: 5-200A
Zatěžovatel: MMA: 160A / 40% TIG: 200A / 40%
Způsob regulace svařovacího proudu: plynulá, digitální
Zapalování oblouku: vysokofrekvenční oscilující
Hmotnost: 14,0 kg
Rozměry: 420x170x350 mm

Parametry nastavení
Předfuk plynu / dofuk plynu: 0,1 – 10 s / 0,5 – 15 s
Náběh proudu / koncový proud: 0 – 10 s / 0 – 15 s
Počáteční proud: 5 – 160 A
Frekvece pulsu: 0,2 – 200 Hz
Čas trvání impulsu: 10 – 90%
Frekvence AC: 20 – 250 Hz
Vyvážení AC: 15 - 85 %
ARC FORCE: 0 – 40 A
Bodové svařování: 0,5 – 10 s

Svařovací hořák TIG
Typ hořáku: TW-26
Maximální proudové zatížení: 200 A
Průtok ochranného plynu: 10-20 l/min
Zapalení oblouku: bezdotykové, vysokofrekvenční (HF)
Délka: 4 m

Doporučené položky k nákupu:

	Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně Nová láhev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let.	3 105,00 Kč 2 566,12 Kč bez DPH
	Sada MASTER pro hořáky TIG 17/18/26 Sada vybavení pro hořáky TIG	869,00 Kč 718,00 Kč bez DPH