

## HOŘÁK BINZEL ABITIG 18SC 4M HIFLEX

Kapalinou chlazený hořák určený pro náročné průmyslové nasazení s vysoce flexibilním kabelovým svazkem, poslední část u rukojeti v kůži. Zatížení až 400A DC při DZ=100% (280 A AC).



**Objednací číslo:** 7S7SH0435200000

**Výrobce:** ABICOR BINZEL svářecí technika

**12 102,00 Kč**  
10 002,00 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Kapalinou chlazený hořák určený pro náročné průmyslové nasazení s vysoce flexibilním kabelovým svazkem, poslední část u rukojeti v kůži. Hořák je dodáván bez spotřebních dílů, bez konektoru ovládání a bez vsuvek pro připojení k chlazení. Konektory je nutné doobjednat dle typu svařovacího zdroje.

Přehled spotřebních dílů:

1) [vybavení s plynovou čočkou](#)

Délka: 4m

Způsob chlazení: kapalinou  
Zatížení: 400A DC / DZ=100%  
Zatížení: 280A AC / DZ=100%  
Wolframová elektroda: 0.5-4.8mm

Parametry chlazení:  
tlak minimální: 2.5 bar  
tlak maximální: 3.5 bar  
minimální průtok: 0.9 litru / minutu

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026