

KITIN 1500 HF



Svařovací invertorové stroje KITin 1500HF až 1900HF jsou elektronické zdroje svařovacího proudu s digitálním řízením všech parametrů pro svařování metodou TIG s HF bezkontaktním zapalováním

Objednávací číslo: 50113 / 4444

Výrobce: KUHTREIBER, s.r.o

16 999,00 Kč
14 048,76 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	16 747,00	20 264,00
Dlouhodobě snížená cena -16%:	ks	14 048,76	16 999,00

Kompletní popis:

Svařovací invertorové stroje KITin 1500HF až 1900HF jsou elektronické zdroje svařovacího proudu s digitálním řízením všech parametrů pro svařování metodou TIG s HF bezkontaktním zapalováním. Stroje KITin HF se vyznačují vynikajícími svařovacími vlastnostmi, vybavením, možností nastavení všech parametrů pro TIG svařování, robustní konstrukcí, vysokým výkonem, nízkou hmotností a hlavně spolehlivostí. Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu za přijatelnou cenu. Stroje mají vynikající svařovací vlastnosti při svařování metodou TIG s bezdotykovým zapalováním HF a metodou MMA. Digitální řízení umožňuje nastavení: náběhu a doběhu svařovacího proudu, koncový proud, předfuk a dofuk plynu, druhý proud I2 a frekvenci pulsace.

Stroje jsou pro svařování obalenou elektrodou vybaveny:
Funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTI STICK
Konektorem pro připojení dálkového ovládání

Součástí dodávky je svařovací zdroj bez příslušenství. Další příslušenství dle uvažovaného způsobu využití je možné dokoupit za zvýhodněné ceny.

Parametry

Napájení: 1x230V

Jištění: 16A pomalé

Rozsah svařovacího proudu: 10-150A

Zatěžovatel 100%: 95A

Zatěžovatel 60%: 120A

Zatěžovatel při I2max: 30%

Napětí naprázdno U20 = 88V

Rychlospojka pro připojení kabelů: 35-50

Rozměry: 390x143x245

Hmotnost: 6,6 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 21.06.2026