

RV CO2 DIN+ FLOW N1 S PRŮTOKOMĚREM A OHŘEVEM 42V



Redukční ventil na oxid uhličitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř. Ventil je vybaven ohřivačem plynu proti zamrznání. Ohřivač má napájecí napětí 42V (např. svařovací zdroje WLSP, Compact atd).

Maximální vstupní tlak: 200 bar, jmenovitý průtok: 0-32 l/min

Objednací číslo: 0783055

Výrobce: GCE, s.r.o

4 974,00 Kč

4 111,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Redukční ventil na oxid uhličitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř. Ventil je vybaven ohřivačem plynu proti zamrznání. Ohřivač má napájecí napětí 42V (např. svařovací zdroje WLSP, Compact atd)

Tento původní typ RV již není dostupný.

Nový typ RV naleznete zde: [RV CO2 PROCONTROL N1 s průtokoměrem a ohřevem 42V](#)

Maximální vstupní tlak: 200 bar

Maximální výstupní tlak: ---

Jmenovitý průtok: 0-32 l/min

Připojovací závit vstup: G 3/4"

Připojovací závit výstup: G 1/4"

Doporučené položky k nákupu:



Těsnění vstupní přípojky zitelové

Zitelové těsnění určené pro těsnění vstupních přípojek redukčních ventilů.

10,00 Kč

8,20 Kč bez DPH



Manometr argon+CO2 vstupní 0-315bar G1/4

Manometr argon+CO2 vstupní 0-315bar G1/4.

240,00 Kč

198,00 Kč bez DPH



Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV

Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV

22,00 Kč

18,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026