

DRÁT ESAB AUTROD 4043 (AUTROD 18.04) PR. 0.8MM 6KG

DOPRODEJ - tento průměr byl vyřazen z výroby.
OK Autrod 4043 je jedním z nejvíce používaných drátů pro svařování hliníkových slitin. Příklad křemíku umožňuje lepší tavitelnost a je důvodem oblíbenosti u svařečů.



Objednávací číslo: 1804089860

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

3 432,00 Kč
2 836,20 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	472,70	572,00
Prodej na celá balení (6 kg):	balení	2 836,20	3 432,00

Kompletní popis:

OK Autrod 4043 je jedním z nejvíce používaných drátů pro svařování hliníkových slitin. Příklad křemíku umožňuje lepší tavitelnost a je důvodem oblíbenosti u svařečů. Svarový kov není náchylný ke tvorbě trhlin a povrch svaru je lesklý bez větších nerovností. Tepelně se nezpracovává. Nedoporučuje se však pro svařence s potřebou povrchové úpravy. Je doporučován předehřev 150 - 200°C. Interpass teplota 150°C

Typické chemické složení drátu (%):

Si 5,00
Mn 0,05
Al 95,0
Fe 0,60
Zn 0,10

Vhodnost pro svařování, např.:

AlMgSi0,5, AlMgSi1, AlMg1SiCu, G-AlSi6Cu4

Ochranný plyn: I1, I3 (100% Argon nebo Argon+Helium)

Proudový rozsah: 60-170A

Doporučené položky k nákupu:



Separáčnický sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separáčnický sprej na ochranu svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026