

ALFIN 162 T INVERTOR. SVÁŘEČKA



Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA, mikroprocesorem řízené veškeré svařovací parametry, design pro těžké pracovní a klimatické podmínky

Objednací číslo: 5.0517 / 4444

Výrobce: ALFA IN a.s.

24 684,00 Kč
20 400,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	22 659,00	27 417,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	20 400,00	24 684,00

Kompletní popis:

Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA
Mikroprocesorem řízené veškeré svařovací parametry
Design pro těžké pracovní a klimatické podmínky
HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICK
TIG puls
Bodové svařování (2T, HF)
Nastavitelný náběh a doběh, dofuk, koncový proud
Synergie

ZAUJAL VÁS TENTO SVAŘOVACÍ ZDROJ? POŠLETE NÁM POPTÁVKU PRO ZÍSKÁNÍ LEPŠÍ CENY.

Parametry

Napájení: 1x230V/50-60Hz

Jištění: 16A pomalé - omezený rozsah použití.

Pro využití sv.zdroje v celém rozsahu je nutné jištění 20A a je nutné vyměnit přívodní vidlici, zásah možný pouze v autorizovaném servisu!!

Svařovací proud MMA: 10-150A

Zatěžovatel 100%: 100A

Zatěžovatel: 60%: 115A

Zatěžovatel: DZ 30%: 150A

Svařovací proud TIG: 5-160A

Zatěžovatel 100%: 100A

Zatěžovatel: 60%: 120A

Zatěžovatel: DZ 25%: 160A

Rozměry: 120x360x215 mm
Hmotnost bez příslušenství: 5,4 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026