

## REDUKČNÍ VENTIL GCE BASECONTROL CO2 200BAR/24 L/S

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.



**Objednací číslo:** 0870459

**Výrobce:** GCE, s.r.o

**1 606,00 Kč**  
1 327,50 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	1 475,00	1 785,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	1 327,50	1 606,00
Zvýhodněná cena jako příslušenství -25%:	ks	1 106,25	1 339,00

### Kompletní popis:

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech.

Maximální vstupní tlak: 200 bar

Maximální výstupní průtok: 24 litrů za minutu

Připojovací závit vstup: G 3/4"

Připojovací závit výstup: G 1/4" (součástí dodávky je matice G1/4 a hadicový nástavec pr. 6mm)

Hmotnost: 0.96 kg

### Doporučené položky k nákupu:



#### Hadice opředěná 5,5x1,5 černá

Opředěná hadice s vnitřním průměrem 5.5mm.

**46,00 Kč**

37,70 Kč bez DPH



#### Těsnění vstupní přípojky zitelové

Zitelové těsnění určené pro těsnění vstupních přípojek redukčních ventilů.

**10,00 Kč**

8,20 Kč bez DPH