

# SVAŘOVACÍ INVERTOR PEGAS 161 T PULSE HF (BEZ HOŘÁKU)



Svařovací inverter PEGAS 161/201 T PULSE HF je určen pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) s volbou pulzního režimu a metodou MMA (obalená elektroda). Cena je uvedena bez hořáku.

**Objednací číslo:** 5.0523

**Výrobce:** ALFA IN a.s.

**14 520,00 Kč**  
12 000,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

## Kompletní popis:

Svařovací inverter PEGAS 161/201 T PULSE HF je určen pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) s volbou pulzního režimu a metodou MMA (obalená elektroda).

Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití: předfuk a dofuk ochranného plynu, doběh proudu (Slope Down), koncový proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt, pulsní režim, bilevel a UP-DOWN ovládání z hořáku. Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK. V režimu TIG je stroj vybaven funkcí „ventilátor podle potřeby“ (pokud není stroj nutno chladit, ten automaticky vypne běh ventilátoru).

Cena je uvedena bez svařovacího hořáku TIG a bez dalšího příslušenství. Doporučujeme hořák PARKER TIG 17 4m (viz doporučené příslušenství), na objednávku dodáme novou řadu TIG T2 4m (nestandardní spotřební díly)

## Technické parametry:

Napájecí napětí: 1x230V /50-60 Hz, jstění 16A pomalé

Rozsah svařovacího proudu: 5 - 160A

Napětí naprázdno: 63V (při nevyužití je aktivována funkce VRD, napětí sníženo na cca 20V)

Svařovací proud při DZ=100%: 80A

Svařovací proud při DZ=60%: 100A

Svařovací proud při DZ=25%: 160A

Rozměry: 140x385x240mm

Hmotnost: 6.7kg

## Doporučené položky k nákupu:



### Hořák TIG PARKER SGT 17 4m připojení 35-50

Hořák vhodný k základním svařovacím zdrojům TIG ALFIN a PEGAS.

**3 630,00 Kč**

3 000,00 Kč bez DPH



### Hořák TIG PARKER SGT 17 4m 35-50 U/D FLX

Hořák pro svařovací zdroj PEGAS 161 T PULSE HF

**4 659,00 Kč**

3 850,00 Kč bez DPH



### Hořák TIG PARKER SGT 17 8m 35-50 U/D FLX

Hořák pro svařovací zdroj PEGAS 161 T PULSE HF

**5 385,00 Kč**

4 450,00 Kč bez DPH



### Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

**1,00 Kč**

1,00 Kč bez DPH



### Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG

Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG

**1,00 Kč**

1,00 Kč bez DPH



### Plynová hadička 3m pro připojení sv. zdrojů PEGAS

Plynová opředená hadička se vstupním připojením G1/4 (k redukčnímu ventilu) a výstupní rychlospojkou pro připojení ke svařovacím zdrojům PEGAS

**1,00 Kč**

1,00 Kč bez DPH



### Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně

Nová láhev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let.

**3 105,00 Kč**

2 566,12 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026