

PLASMA ESAB CUTMASTER 40 VČ. HOŘÁKU SL60 6,1M



Model Cutmaster 40 společnosti ESAB představuje jeden z cenově nejvýhodnějších a nejkvalitnějších systémů pro plazmové řezání na trhu ve své třídě. Při napětí 230 V model Cutmaster 40 dodává proud 40 A, což zajišťuje doporučenou tloušťku řezu 12 mm. Cutmaster 40 patří do série TRUE je schopný celý den pracovat na úrovni své doporučené řezné kapacity a v případě potřeby odvede i vyšší výkon. Dodává se kompletní s transportním kufříkem, napájecím zdrojem s pracovním kabelem a zemnicí svorkou, hořákem SL60, 6,1 m, s návodem k obsluze a DVD.

Objednací číslo: 0559142460

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

53 954,00 Kč

44 590,30 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Model Cutmaster 40 společnosti ESAB představuje jeden z cenově nejvýhodnějších a nejkvalitnějších systémů pro plazmové řezání na trhu ve své třídě. Při napětí 230 V model Cutmaster 40 dodává proud 40 A, což zajišťuje doporučenou tloušťku řezu 12 mm. Cutmaster 40 patří do série TRUE je schopný celý den pracovat na úrovni své doporučené řezné kapacity a v případě potřeby odvede i vyšší výkon. Dodává se kompletní s transportním kufříkem, napájecím zdrojem s pracovním kabelem a zemnicí svorkou, hořákem SL60, 6,1 m, s návodem k obsluze a DVD.

Maximální výstupní proud: 40A

Výkon: 3,8kW

Doporučená tloušťka řezu: 12mm

Maximální tloušťka řezu: 22,2mm

Vstupní napětí: 230V, 1fázové, 50/60 Hz

Dovolené zatížení: 40% při 40A 230V

Rozměry (v/š/d): 288/177/470 mm

Hmotnost: 11,8 kg

Pracovní kabel: 5m

Certifikace: IP-23C, CSA, NTRL/C, CE

Hořák SL60 s ATC, 75°:

Tlak vzduchu: 5,2 bar

Průtok 190 l/m

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026