

PLASMA ESAB CUTMASTER 120 VČ. HOŘÁKU SL100 6,1M



Model ESAB Cutmaster 120 váží pouhých 28 kg, přičemž nabízí řezný výkon až 120 A. Vzhledem k lehkému kompaktnímu designu tohoto zařízení se jedná o nejlehčí přenosný a nejvýkonnější řezací stroj, který je dnes dostupný. Tato jednotka má v kombinaci s hořákem 1Torch® maximální kapacitu řezu 55 mm. Vyšší řezný výkon než jakýkoliv jiný systém ve své třídě! Balení se dodává s konzolou, hořákem SL100 1Torch, sadou náhradních dílů, vzduchovým filtrem/regulátorem, svařovacím kabelem s zemnicí svorkou a napájecím kabelem. Systém se dodává v plně smontovaném stavu, připraveném k použití.

Objednací číslo: 0559119304

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

255 404,00 Kč
211 078,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Model ESAB Cutmaster 120 váží pouhých 28 kg, přičemž nabízí řezný výkon až 120 A. Vzhledem k lehkému kompaktnímu designu tohoto zařízení se jedná o nejlehčí přenosný a nejvýkonnější řezací stroj, který je dnes dostupný. Tato jednotka má v kombinaci s hořákem 1Torch® maximální kapacitu řezu 55 mm. Vyšší řezný výkon než jakýkoliv jiný systém ve své třídě! Balení se dodává s konzolou, hořákem SL100 1Torch, sadou náhradních dílů, vzduchovým filtrem/regulátorem, svařovacím kabelem s zemnicí svorkou a napájecím kabelem. Systém se dodává v plně smontovaném stavu, připraveném k použití.

Maximální výstupní proud: 120A

Výkon: 15,4kW

Doporučená tloušťka řezu: 40mm

Maximální tloušťka řezu: 55mm

Vstupní napětí: 400V, 3 fázové, 50 Hz

Dovolené zatížení: 40% při 120A , 100% při 100A

Rozměry (v/š/d): 381/305/762 mm

Hmotnost: 28,1 kg

Pracovní kabel: 6,1 m

Certifikace: IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC

Hořák SL100 s ATC, 75°:

Tlak vzduchu: 4,8 bar

Průtok: 212 l/m

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026