

FÉNIX 250 PFC AC/DC SET 2



Fénix 250 PFC AC/DC je kompaktní přenosný podpěťový svařovací stroj, který byl navržen pro vysoce kvalitní svařování hliníkových, CrNi, ocelových a speciálních materiálů metodou TIG a MMA. Jedná se o plně digitálně řízený svařovací zdroj s technologií PFC (=Power Factor Correction). Ta zajišťuje stabilní svařovací proces při kolísavém napětí v elektrické síti při použití dlouhých prodlužovacích kabelů a při využití elektrocentrály bez jakéhokoliv rozdílu na svařovacím oblouku. Stroj je schopen pracovat již od napětí 90 V (60% podpětí) v elektrické síti FÉNIX 250 PFC AC/DC se vyznačuje vynikající stabilitou oblouku, jednoduchým a snadno pochopitelným ovládáním, vysokým výkonem a širokou výbavou. Ke stroji je možné připojit dálkové ovládání. Svařovací stroj FÉNIX 250 PFC AC/DC je určen pro nejnáročnější uživatele.

Objednací číslo: 51322set2 / 4444

Výrobce: neuveden

90 735,00 Kč
74 988,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Fénix 250 PFC AC/DC je kompaktní přenosný podpěťový svařovací stroj, který byl navržen pro vysoce kvalitní svařování hliníkových, CrNi, ocelových a speciálních materiálů metodou TIG a MMA. Jedná se o plně digitálně řízený svařovací zdroj s technologií PFC (=Power Factor Correction). Ta zajišťuje stabilní svařovací proces při kolísavém napětí v elektrické síti při použití dlouhých prodlužovacích kabelů a při využití elektrocentrály bez jakéhokoliv rozdílu na svařovacím oblouku. Stroj je schopen pracovat již od napětí 90 V (60% podpětí) v elektrické síti FÉNIX 250 PFC AC/DC se vyznačuje vynikající stabilitou oblouku, jednoduchým a snadno pochopitelným ovládáním, vysokým výkonem a širokou výbavou. Ke stroji je možné připojit dálkové ovládání. Svařovací stroj FÉNIX 250 PFC AC/DC je určen pro nejnáročnější uživatele.

OBSAH SETu:

- chlazení
- vozík Fénix
- hořák KTB 20
- RV micro
- kabely 3m / 25mm²

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ:

- ☑ Použití na elektrocentrále od výkonu min. 3,5 kVA (s funkcí A.V.R.)
- ☑ Možnost použití prodlužovacího kabelu o délce až 200 m (průřez vodičů 2,5 mm²)
- ☑ Lze svařovat při poklesu napětí až o 60% (od 90 V)
- ☑ Připojení dálkového ovládání pro regulaci svařovacího proudu
- ☑ Tepelná ochrana se světelnou signalizací

METODA MMA:

- » HOT START
- » ANTI STICK
- » ARC FORCE
- » V.R.D.
- » SOFT START
- » MMA
- » JOB MODE

METODA TIG (DC):

- » HOT SPOT
- » předfuk / dofuk plynu
- » JOB MODE
- » dálkové ovládání
- » SPOT PULS
- » 2-TAKT / 4-TAKT
- » SOFT START
- » CYCLE
- » TIG PULS

METODA TIG (AC)

- » HOT SPOT
- » předfuk / dofuk plynu
- » JOB MODE
- » dálkové ovládání
- » 2-TAKT / 4-TAKT
- » SOFT START
- » TIG PULS