

KEMPER PROFIMASTER 3M RAMENO HADICOVÉ PŘÍJEMNÍ



ProfiMaster je filtrační zařízení velké kvality pro příležitostné až časté použití s nízkým až středním množstvím prachu. Jednorázové filtry mají velkou kapacitu a mohou být pohodlně vyměněny. Otočná a výklopná odsávací hubice umožňuje akční rádius 360° a méně pozicování při svařování.

Objednací číslo: 60650101

Výrobce: KEMPER spol. s r.o.

93 781,00 Kč
77 505,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

ProfiMaster je filtrační zařízení velké kvality pro příležitostné až časté použití s nízkým až středním množstvím prachu. Jednorázové filtry mají velkou kapacitu a mohou být pohodlně vyměněny. Otočná a výklopná odsávací hubice umožňuje akční rádius 360° a méně pozicování při svařování.

- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Komfortní výměna filtru údržbovými dvěřmi
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Hodí se též pro chromniklové oceli
- » Nízké až střední množství kouře a prachu
- » Příležitostné až časté použití
- » Otočná odsávací hubice
- » Automatika Start/Stop (volitelná)

= TECHNICKÁ DATA =

FILTR

Filtrační stupně: 2
Filtrační metoda: Jednorázový filtr
Filtrační plocha: 17 m²
Typ filtru: Filtrační kazeta
Materiál filtru: Skelné vlákno
Stupeň odlučivosti: > 99,5 %
Třída filtru: E12
Další filtr: Předfiltr

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Odsávací výkon: 1 100 m³/h
Rozměry (ŠxHxV): 785 x 730 x 950 mm
Hmotnost: 104 kg
Výkon motoru: 1,1 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud: 2,3 A
Hladina hluku: 72 dB(A)

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

IFA-Atest: W3-Testováno

Typ ventilátoru: Radiální ventilátor

Počet odsávacích ramen: 1

Odsávací rameno typ: hadicové provedení

Průměr odsávacího ramene: 150 mm

Odsávací rameno: 3 m

NÁHRADNÍ DÍLY #109 0457 - Náhradní filtr pro Profimaster - Hlavní filtr 17 m²

109 0033 - Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Předfiltrační rohož (sada 10 ks)

79 103 00 - Náhradní hubice - Odsávací hubice bez osvětlení

114 0349 - Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 3,0 m, Ø 150 mm

Doporučené položky k nákupu:**Start/Stop-automatika pro ProfiMaster**

Start/Stop - Automatika jako senzor, 5m připojovací kabel, připojovací modul pro 1-ramenné zařízení.

11 833,00 Kč

9 779,00 Kč bez DPH

**Ochranná mřížka pro odsávací hubici Kemper**

Mřížkový rošt pro odsávací hubici

1 512,00 Kč

1 249,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 28.04.2026