



Hmotnost: 113,8 kg  
Výkon motoru: 1,1 kW  
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz  
Jmenovitý proud: 2,3 A  
Hladina hluku: 72 dB(A)

#### DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Typ ventilátoru: Radiální ventilátor  
Počet odsávacích ramen: 2  
Odsávací rameno typ: hadicové provedení  
Průměr odsávacího ramene: 150 mm  
Odsávací rameno: 3 m

#### # NÁHRADNÍ DÍLY #

109 0457 - Náhradní filtr pro ProfiMaster - Hlavní filtr 17 m<sup>2</sup>  
109 0033 - Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Předfiltrační rohož (sada 10 ks)  
79 103 00 - Náhradní hubice - Odsávací hubice bez osvětlení  
114 0349 - Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 3,0 m, Ø 150 mm

#### Doporučené položky k nákupu:



#### Start/Stop-automatika pro ProfiMaster 2ramena

Start/Stop - Automatika jako senzor, 5m přípojovací kabel, přípojovací modul pro 2-ramenné zařízení

**18 438,00 Kč**

15 238,10 Kč bez DPH



#### Ochranná mřížka pro odsávací hubici Kemper

Mřížkový rošt pro odsávací hubici

**1 512,00 Kč**

1 249,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026