

# KEMPER PROFIMASTER 4M RAMENO HADICOVÉ PŘÍKROVÉ PŘÍKROVÉ (DVĚ ODSÁVACÍ RAMENA)



ProfiMaster je filtrační zařízení velké kvality pro příležitostné až časté použití s nízkým až středním množstvím prachu. Jednorázové filtry mají velkou kapacitu a mohou být pohodlně vyměněny. Verze s dvěma odsávacími rameny a integrovanými škrťíci klapkami umožňuje současný nebo střídavý provoz na dvou místech při regulovatelném výkonu odsávání.

**Objednací číslo:** 60650DA102

**Výrobce:** KEMPER spol. s r.o.

**112 636,00 Kč**  
93 087,50 Kč bez DPH



## Kompletní popis:

ProfiMaster je filtrační zařízení velké kvality pro příležitostné až časté použití s nízkým až středním množstvím prachu. Jednorázové filtry mají velkou kapacitu a mohou být pohodlně vyměněny. Verze s dvěma odsávacími rameny a integrovanými škrťíci klapkami umožňuje současný nebo střídavý provoz na dvou místech při regulovatelném výkonu odsávání.

- » Nízké až střední množství kouře a prachu
- » Příležitostné až časté použití
- » Pro dvě pracoviště
- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Komfortní výměna filtru údržbovými dveřmi
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Prostorově úsporné a příznivé řešení zařízení se dvěma rameny
- » Současný nebo střídavý provoz na dvou pracovištích s regulovaným výkonem odsávání za použití škrťíci klapek v odsávacích hubicích
- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Otočná odsávací hubice

= TECHNICKÁ DATA =

### FILTR

Filtrační stupně: 2  
Filtrační metoda: Jednorázový filtr  
Filtrační plocha: 17 m<sup>2</sup>  
Typ filtru: Filtrační kazeta  
Materiál filtru: Skelné vlákno  
Stupeň odlučivosti: > 99,5 %  
Třída filtru: E12  
Další filtr: Předfiltr

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Odsávací výkon: 2 x 700 m<sup>3</sup>/h  
Rozměry (ŠxHxV): 785 x 730 x 950 mm

Hmotnost: 113,8 kg  
Výkon motoru: 1,1 kW  
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz  
Jmenovitý proud: 2,3 A  
Hladina hluku: 72 dB(A)

#### DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Typ ventilátoru: Radiální ventilátor  
Počet odsávacích ramen: 2  
Odsávací rameno typ: hadicové provedení  
Průměr odsávacího ramene: 150 mm  
Odsávací rameno: 42 m

#### # NÁHRADNÍ DÍLY #

109 0457 - Náhradní filtr pro ProfiMaster - Hlavní filtr 17 m<sup>2</sup>  
109 0033 - Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Předfiltrační rohož (sada 10 ks)  
79 103 00 - Náhradní hubice - Odsávací hubice bez osvětlení  
114 0350 - Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 4,0 m, Ø 150 mm

#### Doporučené položky k nákupu:



##### **Start/Stop-automatika pro ProfiMaster 2ramena**

Start/Stop - Automatika jako senzor, 5m přípojovací kabel, přípojovací modul pro 2-ramenné zařízení

**18 438,00 Kč**

15 238,10 Kč bez DPH



##### **Ochranná mřížka pro odsávací hubici Kemper**

Mřížkový rošt pro odsávací hubici

**1 512,00 Kč**

1 249,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026