

KEMPER PROFIMASTER 4M RAMENO TRUBKOVÉ PŘÍJÍMÁNÍ (DVĚ ODSÁVACÍ RAMENA)

ProfiMaster je filtrační zařízení velké kvality pro příležitostné až časté použití s nízkým až středním množstvím prachu. Jednorázové filtry mají velkou kapacitu a mohou být pohodlně vyměněny. Verze s dvěma odsávacími rameny a integrovanými škrtkými klapkami umožňuje současný nebo střídavý provoz na dvou místech při regulovatelném výkonu odsávání.



Objednací číslo: 60650DA105

Výrobce: KEMPER spol. s r.o.

146 974,00 Kč
121 466,40 Kč bez DPH



Kompletní popis:

ProfiMaster je filtrační zařízení velké kvality pro příležitostné až časté použití s nízkým až středním množstvím prachu. Jednorázové filtry mají velkou kapacitu a mohou být pohodlně vyměněny. Verze s dvěma odsávacími rameny a integrovanými škrtkými klapkami umožňuje současný nebo střídavý provoz na dvou místech při regulovatelném výkonu odsávání.

- » Nízké až střední množství kouře a prachu
- » Příležitostné až časté použití
- » Pro dvě pracoviště
- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Komfortní výměna filtru údržbovými dveřmi
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Prostorově úsporné a příznivé řešení zařízení se dvěma rameny
- » Současný nebo střídavý provoz na dvou pracovištích s regulovaným výkonem odsávání za použití škrtkých klapek v odsávacích hubicích
- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Otočná odsávací hubice

= TECHNICKÁ DATA =

FILTR

Filtrační stupně: 2
Filtrační metoda: Jednorázový filtr
Filtrační plocha: 17 m²
Typ filtru: Filtrační kazeta
Materiál filtru: Skelné vlákno
Stupeň odlučivosti: > 99,5 %
Třída filtru: E12
Další filtr: Předfiltr

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Odsávací výkon: 2 x 700 m³/h
Rozměry (ŠxHxV): 785 x 730 x 950 mm

Hmotnost: 113,8 kg
Výkon motoru: 1,1 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud: 2,3 A
Hladina hluku: 72 dB(A)

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Typ ventilátoru: Radiální ventilátor
Počet odsávacích ramen: 2
Odsávací rameno typ: trubkové provedení
Průměr odsávacího ramene: 150 mm
Odsávací rameno: 4 m

NÁHRADNÍ DÍLY

109 0457 - Náhradní filtr pro ProfiMaster - Hlavní filtr 17 m²
109 0033 - Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
79 103 00 - Náhradní hubice - Odsávací hubice bez osvětlení
79 103 40 - Náhradní hadice pro odsávání ramena v trubkovém provedení - Sada náhradních hadic (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek

Doporučené položky k nákupu:



Start/Stop-automatika pro ProfiMaster 2ramena

Start/Stop - Automatika jako senzor, 5m připojovací kabel, připojovací modul pro 2-ramenné zařízení

18 438,00 Kč

15 238,10 Kč bez DPH



Ochranná mřížka pro odsávací hubici Kemper

Mřížkový rošt pro odsávací hubici

1 512,00 Kč

1 249,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026