

# KEMPER FILTER-MASTER XL 2M RAMENO HADICOVÉ PROVEDENÍ



Funkční filtrační zařízení s časově řízeným automatickým čištěním filtru pro velké množství kouře a prachu a pro nepřetržité používání. Použitá membránová filtrační patrona KemTex® ePTFE pro ultrajemný prach zachycuje dokonce i částice menší než 0,1  $\mu\text{m}$ . Na základě povolení W3/IFA je zařízení vhodné rovněž k použití při zpracování chromniklových ocelí.

**Objednací číslo:** 62100100

**Výrobce:** KEMPER spol. s r.o.

**163 251,00 Kč**  
134 918,00 Kč bez DPH



## Kompletní popis:

Funkční filtrační zařízení s časově řízeným automatickým čištěním filtru pro velké množství kouře a prachu a pro nepřetržité používání. Použitá membránová filtrační patrona KemTex® a ePTFE pro ultrajemný prach zachycuje dokonce i částice menší než 0,1  $\mu\text{m}$ . Na základě povolení W3/IFA je zařízení vhodné rovněž k použití při zpracování chromniklových ocelí.

- » Hodí se též pro chromniklové oceli
- » Velké množství kouře a prachu
- » Nepřetržité používání
- » Vysoká úspornost díky automatizovanému čištění filtru
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » Nejlepší ochrana zdraví pracovníků díky použití filtrační patrony KemTex® ePTFE s povrchovou filtrací
- » Bezpečný provoz s kontrolou točivého pole
- » Odsávací hubice otočná o 360° se škrtkovací klapkou
- » Odkoušeno W3/IFA
- » Automatické čištění filtru
- » Filtrační patrona KemTex® ePTFE
- » Kontrola měru otáčení

= TECHNICKÁ DATA =

## FILTR

Filtrační stupně: 1  
Filtrační metoda: Čistitelný filtr  
Odčistovací metoda: Rotační dýza  
Filtrační plocha: 10 m<sup>2</sup>  
Typ filtru: Filtrační patrona  
Materiál filtru: ePTFE Membrána  
Stupeň odlučivosti: > 99,9 %  
Klasifikace prachu: M

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Odsávací výkon: 1 000 m<sup>3</sup>/h  
Rozměry (ŠxHxV): 655 x 655 x 1 460 mm  
Hmotnost: 155 kg

Výkon motoru: 1,5 kW  
Napěťová soustava: 3 x 400 V/ 50 Hz  
Jmenovitý proud: 3,2 A  
Hladina hluku: 69 dB(A)

#### DOPLŇKOVÉ INFORMACE

IFA-Atest: W3-Testováno  
Typ ventilátoru: radiální ventilátor  
Zásobování stlačeným vzduchem: 5 - 6 bar  
Počet odsávacích ramen: 1  
Odsávací rameno typ: hadicové provedení  
Průměr odsávacího ramene: 150 mm  
Odsávací rameno: 2 m

#### # NÁHRADNÍ DÍLY #

109 0438 Náhradní filtr pro Filter-Cell XL - Filtrační patrona 10 m<sup>2</sup> s membránou KemTex® ePTFE

79 103 00 - Náhradní hubice - Odsávací hubice bez osvětlení

114 0348 - Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 2,0 m , Ø 150 mm

#### Doporučené položky k nákupu:



#### Ochranná mřížka pro odsávací hubici Kemper

Mřížkový rošt pro odsávací hubici

**1 512,00 Kč**

1 249,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 28.04.2026