

KEMPER FILTER-MASTER XL 4M RAMENO HADICOVÉ PROVEDENÍ



Funkční filtrační zařízení s časově řízeným automatickým čištěním filtru pro velké množství kouře a prachu a pro nepřetržité používání. Použitá membránová filtrační patrona KemTex® ePTFE pro ultrajemný prach zachycuje dokonce i částice menší než 0,1 μm . Na základě povolení W3/IFA je zařízení vhodné rovněž k použití při zpracování chromniklových ocelí.

Objednací číslo: 62100102

Výrobce: KEMPER spol. s r.o.

167 178,00 Kč
138 164,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Funkční filtrační zařízení s časově řízeným automatickým čištěním filtru pro velké množství kouře a prachu a pro nepřetržité používání. Použitá membránová filtrační patrona KemTex® a ePTFE pro ultrajemný prach zachycuje dokonce i částice menší než 0,1 μm . Na základě povolení W3/IFA je zařízení vhodné rovněž k použití při zpracování chromniklových ocelí.

- » Hodí se též pro chromniklové oceli
- » Velké množství kouře a prachu
- » Nepřetržité používání
- » Vysoká úspornost díky automatizovanému čištění filtru
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » Nejlepší ochrana zdraví pracovníků díky použití filtrační patrony KemTex® ePTFE s povrchovou filtrací
- » Bezpečný provoz s kontrolou točivého pole
- » Odsávací hubice otočná o 360° se škrtkovací klapkou
- » Odkoušeno W3/IFA
- » Automatické čištění filtru
- » Filtrační patrona KemTex® ePTFE
- » Kontrola měru otáčení

= TECHNICKÁ DATA =

FILTR

Filtrační stupně: 1
Filtrační metoda: Čistitelný filtr
Odčistovací metoda: Rotační dýza
Filtrační plocha: 10 m²
Typ filtru: Filtrační patrona
Materiál filtru: ePTFE Membrána
Stupeň odlučivosti: > 99,9 %
Klasifikace prachu: M

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Odsávací výkon: 1 000 m³/h
Rozměry (ŠxHxV): 655 x 655 x 1 460 mm
Hmotnost: 155 kg

Výkon motoru: 1,5 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V/ 50 Hz
Jmenovitý proud: 3,2 A
Hladina hluku: 69 dB(A)

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

IFA-Atest: W3-Testováno
Typ ventilátoru: radiální ventilátor
Zásobování stlačeným vzduchem: 5 - 6 bar
Počet odsávacích ramen: 1
Odsávací rameno typ: hadicové provedení
Průměr odsávacího ramene: 150 mm
Odsávací rameno: 4 m

NÁHRADNÍ DÍLY

109 0438 Náhradní filtr pro Filter-Cell XL - Filtrační patrona 10 m² s membránou KemTex® ePTFE

79 103 00 - Náhradní hubice - Odsávací hubice bez osvětlení

114 0350 - Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 4,0 m , Ø 150 mm

Doporučené položky k nákupu:



Ochranná mřížka pro odsávací hubici Kemper

Mřížkový rošt pro odsávací hubici

1 512,00 Kč

1 249,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 28.04.2026