

KEMPER STACIONÁRNÍ MAXIFIL 2M TRUBKOVÉ PŘÍMONTOVÁNÍ



MaxiFil filtrační zařízení slučuje velkou kapacitu filtru bez kontaminace. Zvládne bez obtíží střední množství dýmu a prachu. Varianta k přimontování na zeď je vhodná k ušetření místa a hodí se ideálně pro pravidelné nasazení na konkrétním místě.

Objednací číslo: 65850106

Výrobce: KEMPER spol. s r.o.

130 220,00 Kč
107 620,10 Kč bez DPH



Kompletní popis:

MaxiFil filtrační zařízení slučuje velkou kapacitu filtru bez kontaminace. Zvládne bez obtíží střední množství dýmu a prachu. Varianta k přimontování na zeď je vhodná k ušetření místa a hodí se ideálně pro pravidelné nasazení na konkrétním místě.

- » Hodí se též pro chromniklové oceli
- » Střední množství kouře a prachu
- » Pravidelné používání
- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování dsávací hubice
- » Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Zvýšená bezpečnost při výměně filtru bez kontaminace
- » Vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé životnosti filtru
- » Odsávací hubice otočná o 360° se škrťací klapkou
- » Odzkoušeno W3/IFA
- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Osvětlení pracoviště (volitelné)
- » Rameno od 5 m s konzolou
- » Tlumič hluku
- » Řídící skříň

= TECHNICKÁ DATA =

FILTR

Filtrační stupně: 2
Filtrační metoda: Jednorázový filtr
Filtrační plocha: 42 m²
Typ filtru: SafeChange Filter
Materiál filtru: Polyesterové vlákno
Stupeň odlučivosti: > 99,5 %
Třída filtru: E12
Další filtr: Předfiltr

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Odsávací výkon: 1 000 m³/h
Rozměry (ŠxHxV): 771 x 776 x 1 197 mm
Hmotnost: 125 kg
Výkon motoru: 1,5 kW

Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud: 3,1 A
Hladina hluku: 72 dB(A)

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

IFA-Atest: W3-Testováno
Typ ventilátoru: Radiální ventilátor
Počet odsávacích ramen: 1
Odsávací rameno typ: trubkové provedení
Průměr odsávacího ramene: 150 mm
Odsávací rameno: 2 m

NÁHRADNÍ DÍLY

79 103 00 - Náhradní hubice - Odsávací hubice bez osvětlení
114 0348 - Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 2,0 m, Ø 150 mm
109 0517 - Náhradní filtr pro MaxiFil - Náhradní filtr 42 m²

Doporučené položky k nákupu:



Start/Stop-automatika pro MaxiFil

Start/Stop - Automatika jako senzor, 5m připojovací kabel pro 1-ramenné zařízení

9 468,00 Kč

7 825,00 Kč bez DPH



Sada osvětlení s odsávací hubicí pro MaxiFil (při koupi se strojem)

Náhradní hubice - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením)

11 817,00 Kč

9 766,00 Kč bez DPH



Ochranná mřížka pro odsávací hubici Kemper

Mřížkový rošt pro odsávací hubici

1 512,00 Kč

1 249,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 10.06.2026