

PLASMA CUT 40-80 ETP (PLASMOVÁ ŘEZAČKA)



Plasmová řezačka určená pro řezání železných i neželezných kovů pomocí moderních technologií. Zapalování řezacího oblouku probíhá pomocí vysokofrekvenčního zapalování, což snižuje opotřebování spotřebních dílů.

Plasma CUT 40-80 je odbočkový zdroj určený především pro ruční řezání, možné je však i použití pro řezání strojní.

Objednací číslo: ETP40-80

Výrobce: neuveden

59 990,00 Kč
49 578,51 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Plasmová řezačka určená pro řezání železných i neželezných kovů pomocí moderních technologií. Zapalování řezacího oblouku probíhá pomocí vysokofrekvenčního zapalování, což snižuje opotřebování spotřebních dílů.

Plasma CUT 40-80 je odbočkový zdroj určený především pro ruční řezání, možné je však i použití pro řezání strojní.

Stroj je vybaven funkcemi:

- HF zapalování
- Ochrana proti přetížení
- Ochrana proti nedostatečnému tlaku vzduchu
- Test správného nastavení tlaku vzduchu

Technické parametry:

Tlak vzduchu: 0,55 MPa (5.5 baru)

Množství vzduchu: 220 litrů/min

Rozsah řezacího proudu: 40/80A

Zatěžovatel X=100%: 40A

Řezací proud při X=35%: 80A

Maximální napětí naprázdno: 320V

Kvalitní řez: 15mm

Možný řez: 25mm

Regulační stupně: 2

Napájecí napětí: 3x400V/50Hz

Maximální příkon: 25 kVA

Pojistky v přívodu: 35 A pomalé

Rozměry DxVxŠ: 720x330x660 mm

Hmotnost: 98kg

Cena je uvedena bez řezacího hořáku, při nákupu stroje je možné dokoupit hořák za zvýhodněnou cenu 5.000,- Kč + DPH.

Udávaná maximální síla řezaného materiálu je uváděná jako teoretická za dodržení ideálních podmínek, vliv má okolní teplota, teplota materiálu, chemické složení řezaného materiálu, čistota a tlak plynu, druh použitého plynu, stav hořáku, především spotřebních dílů, stabilita napájení.