

REDUKČNÍ VENTIL S ODLUČOVAČEM 3/8"



Jednotka určená k úpravě tlakového vzduchu (odstranění kapalných částí a hrubých nečistot) a nastavení pracovního tlaku (stabilizace výstupního tlaku).

Objednací číslo: 41083

Výrobce: neuveden

901,00 Kč
745,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Jednotka určená k úpravě tlakového vzduchu (odstranění kapalných částí a hrubých nečistot) a nastavení pracovního tlaku (stabilizace výstupního tlaku).

Vybavení: manometr, otočná hlavice aretace tlaku, filtrační vložka, průhledná zachycovací nádobka kondenzátu, výpustný ventil (s manuálním odpouštěním kondenzátu), montážní plech na stěnu.

Provozní tlak 0-10 bar
přípojný závit 3/8"

Doporučené položky k nákupu:



Pneu rychlospojka G3/8 vnější závit

Rychlospojka pro kompresory a rozvody tlakového vzduchu, normalizovaná.

133,00 Kč

110,00 Kč bez DPH

Vnější závit G3/8".



Pneu vsuvka do rychlospojky G3/8 vnější závit

Vsuvka do rychlospojek pro kompresory a rozvody tlakového vzduchu, normalizovaná.

48,00 Kč

40,00 Kč bez DPH

Vnější závit G3/8".

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026