

PERUN 160 E SVAŘOVACÍ INVERTOR



Svařovací inverter pro svařování metodou MMA a TIG PERUN 160 E.

Objednací číslo: 5.0309

Výrobce: ALFA IN a.s.

6 500,00 Kč
5 371,90 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	6 417,00	7 765,00
Dlouhodobě snížená cena -16%:	ks	5 371,90	6 500,00

Kompletní popis:

Svařovací inverter pro svařování metodou MMA a TIG PERUN 160 E.

Kompaktní, lehký, přenosný. Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami. Rychlospojky 35-50mm² pro připojení kabelů, možnost dálkového ovládání.

Inverter je vybaven nastavitelnou funkcí HOT START pro perfektní zapalování, nastavitelným ARC-FORCE zabezpečujícím stabilní oblouk a funkcí ANTI-STICK vypínající svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci. Stroj může svařovat i metodou TIG/WIG s dotykovým zapalováním (LIFT ARC).

Svářečka je vybavena ekologickou funkcí VDP - ventilátor dle potřeby. Tato funkce zabezpečí, že po cca 4 minutách nečinnosti elektronika vypne ventilátor a zapne jej automaticky, jakmile se opět začne svařovat. Tím dochází k menšímu opotřebení, menší hlučnosti a úspoře energie. Součástí funkční výbavy je také vypínatelná funkce VRD pro ochranu svářeče před nepříjemnými účinky napětí naprázdno.

Technické parametry:

METODA MMA

Síťové napětí: 230V / 50-60 Hz

Rozsah svařovacího proudu: 10 - 160 A

Napětí naprázdno: 70,0 V

Jištění: 16 A pomalé

Maximální efektivní proud: 16,0 A

Krytí: IP 23S

Rozměry: 160 x 370 x 280 mm

Hmotnost: 4,4 kg

Zatížení: 80 A 100% // 105 A 80% // 160 A 20%

METODA TIG
Síťové napětí: 230V / 50-60 Hz
Rozsah svařovacího proudu: 10 - 160 A
Napětí naprázdno: 70,0 V
Jištění: 16 A pomalé
Maximální efektivní proud: 13,5 A
Krytí: IP 23S
Rozměry: 160 x 370 x 280 mm
Hmotnost: 4,4 kg
Zatížení: 80 A 100% // 105 A 60% // 160 A 25%

Doporučené položky k nákupu:

	Sv.kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50 Svařovací kabely pro svařovací invertory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm2, délka kabelů 3m. Kabely jsou osazeny většími bajonety typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.	1 698,00 Kč 1 403,00 Kč bez DPH
	Na vý...	
	Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62 Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.	4 500,00 Kč 3 719,01 Kč bez DPH
	Kladívko na strusku kovové Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí.	92,00 Kč 76,00 Kč bez DPH
	Elektrody E-B 121 2.5mm/350 Základní bazická elektroda pro běžné použití. Elektroda s univerzálním použitím pro svařování značně namáhaných součástí potrubí energetických zařízení, dopravních prostředků, tlakových nádob, lodních a stavebních konstrukcí z oceli pevnosti cca 4...	1 240,00 Kč 1 025,12 Kč bez DPH
	Elektrody Böhler Q E 7018-1 2,5mm * 350mm (Böhler FOX 7018) Nejběžnější bazická elektroda s garantovanými mechanickými vlastnostmi až do -30 °C vhodná pro nelegované oceli, odlitky, ocel nižší čistoty, s vyšším obsahem uhlíku, výplň pro návar těchto ocelí, kombinace s Hardox, konstrukce, zásobníky,...	704,00 Kč 582,20 Kč bez DPH