

PEGAS 400 AC/DC VČETNĚ CHLADÍČÍ JEDNOTKY A VOZÍKU (RUDLU)

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerez a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.



Objednací číslo: 5.0525-SET
Výrobce: ALFA IN

116 160,00 Kč
96 000,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerez a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Stroje PEGAS 400 AC/DC jsou určeny pro specializované svařecí provozy se širokou škálou svařovacích operací. Výbavou jsou určeny především pro svařování metodou TIG. Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití:

- Předfuk a dofuk ochranného plynu
- Náběh a doběh proudu
- Startovací a koncový proud
- HF vysokofrekvenční zapalování
- Režim ovládání 2 a 4 takt
- Pulsní režim
- UP/DOWN ovládání z hořáku
- AC Balance (úroveň čištění hliníku) - umožňuje nastavení vyvážení kladné vůči záporné části vlny s nastavením více do kladných hodnot lze docílit lepšího čištění, nastavením do záporných hodnot, větší průvar
- HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK

TECHNICKÉ PARAMETRY:

METODA MMA - AC:

Síťové napětí: 3 x 400 V / 50-60 Hz
Rozsah svařovacího proudu: 10 - 400 A
Napětí naprázdno: ----
Jištění: 32 A pomalé
Maximální efektivní proud: 26,4 A
Krytí: IP 23S
Rozměry (ŠxDxV): 240 x 600 x 440 mm
Hmotnost: 26,7 kg
Zatížení: 320 A 100% // 400 A 60%

METODA MMA - DC:

Síťové napětí: 3 x 400 V / 50-60 Hz
Rozsah svařovacího proudu: 10 - 400 A

Napětí naprázdno: 75,0 V
Jištění: 32 A pomalé
Maximální efektivní proud: 26,3 A
Krytí: IP 23S
Rozměry (ŠxDxV): 240 x 600 x 440 mm
Hmotnost: 26,7 kg
Zatížení: 320 A 100% // 400 A 60%

METODA TIG - AC:

Síťové napětí: 3 x 400 V / 50-60 Hz
Rozsah svařovacího proudu: 10 - 400 A
Napětí naprázdno: ----
Jištění: 32 A pomalé
Maximální efektivní proud: 20,0 A
Krytí: IP 23S
Rozměry (ŠxDxV): 240 x 600 x 440 mm
Hmotnost: 26,7 kg

METODA TIG - DC:

Síťové napětí: 3 x 400 V / 50-60 Hz
Rozsah svařovacího proudu: 10 - 400 A
Napětí naprázdno: 75,0 V
Jištění: 32 A pomalé
Maximální efektivní proud: 19,4 A
Krytí: IP 23S
Rozměry: 240 x 600 x 440 mm
Hmotnost: 26,7 kg

CS CHLADÍČÍ JEDNOTKA:

Chladicí výkon: 0,92 kW (Q=1l/min)
Celkový obsah kapaliny: 5,0 l
Maximální tlak: 3,5 Bar
Maximální průtok: 8 l/min.
Vstupní napětí: 230 V / 1-50 Hz
Vstupní proud: 1,3 A
Krytí: IP 23S
Hmotnost: 22,8 kg
Rozměry (ŠxDxV): 240 x 660 x 310 mm