

svařovací zástěna lamelová červená s volitelnými pojezdovými kolečky

1dílná svařovací stěna s lamelovým závěsem může být vzhledem k doplňkové pojezdové sadě, kterou je možno dokoupit, použita flexibilně. Lamelové závěsy KEMPER splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a upevňují se na horní rubce pomocí kovových háčků nebo háčkových jezdců. Materiál je těžce hořlavý dle normy DIN 53 438 T2.



Objednací číslo: 70600702smazano

Výrobce: KEMPER spol. s r.o.

14 560,00 Kč
12 033,10 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

1dílná svařovací stěna s lamelovým závěsem může být vzhledem k doplňkové pojezdové sadě, kterou je možno dokoupit, použita flexibilně. Lamelové závěsy KEMPER splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a upevňují se na horní rubce pomocí kovových háčků nebo háčkových jezdců. Materiál je těžce hořlavý dle normy DIN 53 438 T2.

- > Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení
- > Vzhledem k volitelné pojezdové sadě je použití flexibilní
- > Stabilní konstrukce ze čtyřhranné trubky
- > Barva červená je prověřena dle DIN EN ISO 25980
- > Pojezdová sada (volitelně) viz. Doporučené příslušenství
- > Volný prostor od podlahy 165 mm

Technická data:

- > Šířka: 2100 mm
- > Výška: 1830 mm
- > Tloušťka: 1 mm
- > Barva: červená
- > Normy: DIN EN ISO 25980

Pouze na objednání.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026