

SVAŘOVACÍ ZÁSTĚNA 3DÍLNÁ LAMELOVÁ TMAVĚZELENÁ 3 MM S VOLITELNÝMI POJEZDOVÝMI KOLEČKY



3dílná ochranná stěna s lamelami může být vzhledem k doplňkové pojezdové sadě, kterou je možné dokoupit, použita flexibilně. Lamely splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a jsou těžko hořlavé dle normy DIN 53 438 T2. Montuje se pomocí sklapovacích výkyvných úchytek KEMPER.

Objednací číslo: 70600651

Výrobce: KEMPER

23 351,00 Kč
19 298,40 Kč bez DPH



Kompletní popis:

3dílná ochranná stěna s lamelami může být vzhledem k doplňkové pojezdové sadě, kterou je možné dokoupit, použita flexibilně. Lamely splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a jsou těžko hořlavé dle normy DIN 53 438 T2. Montuje se pomocí sklapovacích výkyvných úchytek KEMPER.

- > Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení
- > Průchod je možný díky jednotlivým lamelám
- > Vzhledem k výklopným otočným ramenům a volitelné pojezdové sadě je použití mimořádně flexibilní
- > Stabilní, 3dílná konstrukce (základní konstrukce se 2 výklopnými otočnými rameny)
- > Barva S9 tmavě zelená je prověřena dle DIN EN ISO 25980
- > Pojezdová sada (volitelně) viz. Doporučené příslušenství
- > Šířka: 3,8 m (střední díl 2,1 m + 2 otočná ramena po 0,85 m)
- > Výška: 1,83 m
- > Volný prostor od podlahy: 470 mm

Technická data:

- > Šířka: 3800 mm
- > Výška: 1830 mm
- > Barva: tmavě zelená
- > Tloušťka: 3 mm
- > Typ: S9
- > Normy: DIN EN ISO 25980

Pouze na objednání.

Doporučené položky k nákupu:



Pojezdová kolečka pro svař. zástěny KEMPER

Pojezdová kolečka pro svařovací zástěny KEMPER.

1 418,00 Kč

1 172,20 Kč bez DPH