

OCHRANNÁ ZÁSTĚNA 3DÍLNÁ LAMELOVÁ PRŮHLEDNÁ 2 MM S VOLITELNÝMI POJEZDOVÝMI KOLEČKY

3dílná ochranná stěna s lamelami může být vzhledem k doplňkové pojezdové sadě, kterou je možné dokoupit, použita flexibilně. Lamely splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a jsou těžko hořlavé dle normy DIN 53 438 T2. Montuje se pomocí sklapovacích výkyvných úchytek KEMPER.



Objednací číslo: 70600654smazano

Výrobce: KEMPER spol. s r.o.

21 170,00 Kč
17 495,80 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

3dílná ochranná stěna s lamelami může být vzhledem k doplňkové pojezdové sadě, kterou je možné dokoupit, použita flexibilně. Lamely splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a jsou těžko hořlavé dle normy DIN 53 438 T2. Montuje se pomocí sklapovacích výkyvných úchytek KEMPER.

- > Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení
- > Průchod je možný díky jednotlivým lamelám
- > Vzhledem k výklopným otočným ramenům a volitelné pojezdové sadě je použití mimořádně flexibilní
- > Stabilní, 3dílná konstrukce (základní konstrukce se 2 výklopnými otočnými rameny)
- > Barva S9 tmavě zelená je prověřena dle DIN EN ISO 25980
- > Pojezdová sada (volitelně) viz. Doporučené příslušenství
- > Šířka: 3,8 m (střední díl 2,1 m + 2 otočná ramena po 0,85 m)
- > Výška: 1,83 m
- > Volný prostor od podlahy: 470 mm

Technická data:

- > Šířka: 3800 mm
- > Výška: 1830 mm
- > Barva: průhledná
- > Tloušťka: 2 mm
- > Normy: DIN EN ISO 25980

Pouze na objednání.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026