

SVAŘOVACÍ ZÁSTĚNA 3DÍLNÁ LAMELOVÁ ČERVENÁ S VOLITELNÝMI POJEZDOVÝMI KOLEČKY

3dílná svařovací stěna s lamelovým závěsem může být vzhledem k doplňkové pojezdové sadě, kterou je možné dokopit, použita flexibilně. Lamelové závěsy KEMPER splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a upevňují se na horní trubce pomocí kovových háčků nebo háčkových jezdců. Materiál je těžce hořlavý dle normy DIN 53 438 T2.



Objednací číslo: 70600665smazano
Výrobce: KEMPER spol. s r.o.

16 624,00 Kč
13 738,60 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

3dílná svařovací stěna s lamelovým závěsem může být vzhledem k doplňkové pojezdové sadě, kterou je možné dokopit, použita flexibilně. Lamelové závěsy KEMPER splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a upevňují se na horní trubce pomocí kovových háčků nebo háčkových jezdců. Materiál je těžce hořlavý dle normy DIN 53 438 T2.

- > Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení
- > Vzhledem k výklopným otočným ramenům a volitelné pojezdové sadě je použití mimořádně flexibilní
- > Stabilní, 3dílná konstrukce (základní konstrukce se 2 výklopnými otočnými rameny)
- > Lamelový závěs splňuje požadavky normy DIN EN ISO 25980
- > Pojezdová sada (volitelně) viz. Doporučené příslušenství
- > Volný prostor od podlahy 165 mm

Technická data:

- > Šířka: 3800 mm
- > Výška: 1830 mm
- > Tloušťka: 1 mm
- > Barva: červená
- > Normy: DIN EN ISO 25980

Pouze na objednání.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026