

ODSAVAČ UNI FILTER 2200H S AKTIVNÍM C FILTREM (DIGITÁLNÍ DISPLAY)



Odsavač UNI FILTER je určen k místnímu odsávání škodlivin vzniklých při sváření. Filtr může být vybaven jedním nebo dvěma odsávacími rameny.

Objednací číslo: 5.0229-11

Výrobce: neuveden

78 632,00 Kč
64 985,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Odsavač UNI FILTER je určen k místnímu odsávání škodlivin vzniklých při sváření. Filtr může být vybaven jedním nebo dvěma odsávacími rameny.

Škodliviny ze vzduchu vznikající při svařování jsou přiváděny k trojdílné filtrační sadě, kde jsou zachyceny mechanické částice. Odsavače jsou vybaveny čtvrtým filtračním stupněm s aktivním uhlím jsou zachycovány také plynné škodliviny. Posléze je vyčištěný vzduch pomocí ventilátoru vypouštěn zpět do pracovního prostoru. Filtry UNI FILTER splňují požadavky odpovídající značce CE a jsou vyráběny v EU.

TECHNICKÁ DATA

Síťové napětí: 1 x 230 V / 50 Hz

Sací výkon: 1480 m³/h

Maximální výkon ventilátoru: 2500 m³/h

Krytí: IP 55

Filtrační účinnost podle EN 1822 (G2): 25%

Filtrační účinnost podle EN 1822 (G4): 70%

Filtrační účinnost podle EN 1822 (E12): 99,5%

Třída izolace: F

Hlučnost: 73 db(A)

Rozměry (ŠxDxV): 600 x 800 x 1200 mm

Hmotnost bez ramene: 100 kg

Doporučené položky k nákupu:



Sada filtrů pro UNI FILTER 2000H

Sada filtrů pro UNI FILTER 2000H

8 712,00 Kč

7 200,00 Kč bez DPH



Filtr kapsový UNI FILTER 2000H

Filtr kapsový UNI FILTER 2000H

5 506,00 Kč

4 550,00 Kč bez DPH



Filtr kovový pro UNI FILTER 2000 H

Filtr kovový pro UNI FILTER 2000 H

1 984,00 Kč

1 640,00 Kč bez DPH



Filtr Polyester vlnitý pro UNI FILTER 2000H

Filtr Polyester vlnitý pro UNI FILTER 2000H

1 325,00 Kč

1 095,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026