

## SVÁŘEČKA KONDENZÁTOROVÁ TECNA TSW 1500



Přenosná svářečka pro přivařování svorníků. Tato technologie je určena pro navařování šroubů, hladkých čepů a dalších materiálů na tenké plechy bez jakéhokoliv dalšího upravování natřených, pozinkovaných nebo plastem pokrytých ploch na rubové straně.

**Objednací číslo:** TSW1500

**Výrobce:** neuveden

**98 600,00 Kč**  
81 488,00 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Přenosná svářečka pro přivařování svorníků. Tato technologie je určena pro navařování šroubů, hladkých čepů a dalších materiálů na tenké plechy bez jakéhokoliv dalšího upravování natřených, pozinkovaných nebo plastem pokrytých ploch na rubové straně.

Extrémně rychlé vybíjení baterie kondenzátorů umožňuje svařování železných a neželezných materiálů až do průměru 8 mm během 2-3 milisekund.

- Digitální řídicí jednotka umožňuje uložit čtyři programy, které jsou přiřazeny různým typům navařovací pistole. Tak lze použít 4 různé navařovací pistole a automaticky používat správný program pro každou z nich
- Funkce stroje je signalizována LED diodami a diagnostickými indikátory
- Mikroprocesorová řídicí jednotka kompenzuje výkyvy napájecí sítě
- Nucené chlazení ventilátorem
- Ochrana proti nechtěnému spuštění a chybám při práci
- Proudový zdroj se používá s krátkou ruční pistolí typ 8190 pracujícími v univerzálním programu PO.
- Na přání lze dodat krátkou ruční pistolí typ 8191 pro program P1 typ 8192 pro program P2 a 8193 pro program P3
- Napájení 220-240 V / 50-60 Hz

### PARAMETRY:

Napájení: 220-240 V  
Kapacita: 66 mF  
Počet programů: 4  
Kapacita sváření: 0  
Měkká ocel: Ø 2,5 - 8 mm  
Galvanická ocel: Ø 2 - 6 mm  
Neželezné kovy: Ø 2,5 - 5 mm  
Přibližný čas nabíjení: 0  
Svorník Ø 4, 6, 8 mm: 2, 2, 2 s  
Hmotnost: 15 kg

Stroj je vybaven: kabely zemnicí, krátká kontaktní navařovací pistole, spotřební díly

**Pouze na objednání. Termín dodání na dotaz, záleží**