

# HOŘÁK ABIMIG® A T 155 LW 3M (S KRÁTKÝM TLAČÍTKEM NA RUKOJETI)

Nově vyvinuté superlehké svařovací hořáky MIG/MAG série "ABIMIG® A T LW" s univerzální ergonomickou dvoukomponentní rukojetí nabízejí flexibilitu v perfektnosti.

**Objednací číslo:** 006.D821.1

**Výrobce:** ABICOR BINZEL svářečská technika



**4 928,00 Kč**  
4 073,00 Kč bez DPH



## Kompletní popis:

Nově vyvinuté superlehké svařovací hořáky MIG/MAG série "ABIMIG® A T LW" s univerzální ergonomickou dvoukomponentní rukojetí nabízejí flexibilitu v perfektnosti. V důsledku toho, že jsou standardně vybaveny kulovým kloubem, lehkým hadicovým svazkem "Bikox® LW" a rovněž v rozsahu 360° otočnými a výměnnými hrdly, umožňují svářečům ergonomické a uvolněné svařování v jakékoliv poloze.

- nová konstrukce hořáku a lehký hadicový svazek "Bikox® LW" - snížení váhy hořáku až o 50%
- nově navržená ergonomická rukojeť, dodávaná na přání též s Up/Dowm modulem - zvýšení pracovního komfortu
- univerzální držák špičky (držák špičky, plynový rozptylovač a držák plynové hubice v jednom) - snížení rozpočtu spotřebních dílů a tím také provozních nákladů
- tepelně izolovaná plynová hubice s připojením na závit - delší životnost hořáku a snížení provozních nákladů
- otočné a rychle výměnné hrdlo hořáku - zvýšení pracovního komfortu a snížení servisních nákladů

## PARAMETRY:

Zatížení: 190 A CO2 // 180 A Směsný plyn M21 (DIN EN ISO 14175)

Zatěžovatel: 60%

Pro průměr drátu: 0,8 - 1,2 mm

Délka hořáku: 3 metry

Obrázek může být orientační.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 21.06.2026