

## ROGUE ES 180I PRO VČETNĚ KABELŮ

Rogue (rošťák) - to je přenosný jednofázový invertorový zdroj pro svařování metodou MMA a TIG DC s dotykovým startem. Staňte se ROŠTÁKEM s novým zdrojem od ESABu.



**Objednací číslo:** 0700500078

**Výrobce:** ESAB VAMBERK, s.r.o

**9 990,00 Kč**  
8 256,20 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	13 851,00	16 760,00
Dlouhodobě snížená cena -40%:	ks	8 256,20	9 990,00

### Kompletní popis:

**Výroba ukončena. Nahrazen novější verzí:** [Rogue ES 181i PRO ESAB svařovací invertor včetně kabelů](#)

Rogue (rošťák) - to je přenosný jednofázový invertorový zdroj pro svařování metodou MMA a TIG DC s dotykovým startem. Staňte se ROŠTÁKEM s novým zdrojem od ESABu.

Rogue je robustní, odolný zdroj pro profesionální svářeče. Dodává vynikající svařovací výkon a je spolehlivý díky nejmodernější, vysoce účinné výkonné elektronice a digitálnímu ovládání, které zajišťují stabilní, konzistentní oblouk.

Rogue nabízí vynikající svařovací vlastnosti při svařování stejnosměrným (DC) proudem, což vám umožní svařovat nejrůznější kovy, jako jsou legované či nelegované oceli, nerezavějící oceli a litinu. Na zdroji lze nastavit funkce Arc Force a Hot Start, díky nimž si pro daný svar najdete přesně ty správné parametry. Digitální mikroprocesor přesně řídí všechny funkce a v celém proudovém rozpětí dodává prvotřídní svařovací výkon. Rogue lze používat s elektrodami o průměru 4,0 mm.

Snadno zvládá i svařování technologií TIG pomocí startu oblouku "Lift TIG". Vybavte svůj svařovací zdroj volitelným TIG hořákem ESAB se zabudovaným plynovým ventilem, plynovou lahví a můžete svařovat nízkoúhlíkovou, legovanou nebo nerezavějící ocel, ať už s přídatným materiálem, nebo bez něj.

- vynikající vlastnosti oblouku - bezproblémový a stabilní
- vhodný pro generátor - vynikající pro použití s generátory (doporučeno 7 kW)
- snadné nastavení sv. parametrů - stačí nastavit svařovací proud a dosáhnete vynikajícího výsledku
- praktický odolný design - zdroj napájení se díky němu snadno přenáší a lze ho tak používat na jakémkoli pracovišti
- robustní konstrukce - třída krytí IP23S pro svařovny i venkovní použití
- technologie PFC zajišťuje stabilní oblouk, který odolává kolísání energie i při práci s dlouhými, až 100m prodlužovacími kabely

Součástí dodávky je napájecí zdroj s 3m síťovým kabelem a zástrčkou, závěsný popruh, držák na elektrodu, 3m zemnicí kabel a svorka

**TECHNICKÁ DATA (metoda MMA):**

Výstupní napětí: 230 V ±15% // 50-60 Hz

Jištění: 20 A pomalé

Primární proud maximální špičkový: 26 A

Příkon bez zatížení při úsporném režimu: 50W

Rozsah nastavení: 20-180 A

Zatěžovatel: 180 A ; 27,2 V při 25% // 116 A ; 24,6 V při 60% // 90 A ; 23,6 V 100%

Zdánlivý výkon I2 při maximálním proudu: 6 kVA

Aktivní napájení I2 při maximálním proudu: 5,94 kW

Účinník při maximálním proudu: 0,99

Účinnost při maximálním proudu: 82%

Napětí naprázdno U0 max VRD 35 V deaktivováno: 78 V DC

Napětí nazdrázdno U0 max VRD 35 V aktivováno: 30 V

Provozní teplota: -10 až +40 °C

Přepravní teplota: -20 až +55 °C

Stálý akustický tlak bez zátěže: 70 dB

Rozměry (DxŠxV): 403 x 153 x 264 mm

Hmotnost: 8,4 kg

Třída izolace transformátoru: H

Třída krytí: IP23S

Třída použití: S

**TECHNICKÉ ÚDAJE (metoda TIG):**

Primární proud: 16,5 A

Rozsah nastavení: 10-180 A

Zatěžovatel: 180 A ; 27,2 V při 25% // 116 A ; 24,6 V při 60% // 90 A ; 23,6 V při 100%

**Doporučené položky k nákupu:****Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62**

Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.

**4 500,00 Kč**

3 719,01 Kč bez DPH

**Plastový kufr Rogue ESAB**

Plastový kufr pro přenosné inventory Rogue ES

**2 628,00 Kč**

2 172,00 Kč bez DPH

**Kladívko na strusku kovové**

Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí.

**92,00 Kč**

76,00 Kč bez DPH

**Prodlužovací kabel na bubnu 20m 3x2.5mm2 (vhodný pro inventory)**

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...

**1 736,00 Kč**

1 435,00 Kč bez DPH

**Prodlužovací kabel na bubnu 40m 3x2.5mm2 (vhodný pro inventory)**

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...

**2 919,00 Kč**

2 412,00 Kč bez DPH

**Elektrody OK 48.00 2.5x350mm**

Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževn...

**1 270,00 Kč**

1 049,63 Kč bez DPH

**Elektrody OK 48.00 3.2x450mm**

Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževn...

**1 664,00 Kč**

1 375,20 Kč bez DPH

**Zásobník na elektrody 450mm(toulec)**

Zásobník elektrod do délky 450mm s maximální teplotou 121°C.

**468,00 Kč**

387,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026