

# PLYNOVÁ KAMNA RELAX DELUXE 3,4 KW SE SKLENĚNÝMI DVÍŘKY, PIEZO

Moderní kamna na propan - butan, na 10 kg láhev, dvířka ze skla, imitace plamene



**Objednací číslo:** UTB20001  
**Výrobce:** MEVA-TEC s.r.o

**7 265,00 Kč**  
6 004,00 Kč bez DPH



## Kompletní popis:

Pouze na objednávku, cca do týdne.

Kamna Relax Deluxe TB20001 jsou propan - butanová kamna vyjímečná svým designem. Přes dvířka z křemičitého skla je možné vidět plamen, což imituje klasická krbová kamna.

Dodáváno včetně příslušenství pro připojení k 10 kg plynové láhvi => regulátor a hadice (pro připojení ke 2 kg lahvi je potřeba dokoupit odtlačný ventil [IG1205](#))

Piezoelektrické zapalování - jednoduché zapálení plynu po zmáčknutí tlačítka - pomocí nárazu na piezoelektrický krystal se vytvoří jiskra, která zapálí plyn

Co je Oxystop / Hlídač spalin?

- bezpečnostní zařízení, které hlídá poměr vzduchu a spalin v topidle
- při nouzovém poměru vypne přívod plynu a topení zhasne
- i když je tento systém spolehlivý, je určen pro opravdu nouzový stav, dbejte proto na dostatečné větrání dle návodu
- tuto pojistku mají kamna Relax, Relax plus a Relax Deluxe

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon: 3,4 kW  
Spotřeba: 247 g/hod  
Hmotnost: 17 kg  
Rozměry 400x420x745  
Určeno pro připojení na 10 kg propan-butanovou lahev  
Piezozapalování: Ano  
Regulace výkonu: Ano

Plyn: Propan - Butan  
Provozní tlak: 30 mbar  
Piezo elektrické zapalování: ANO (na AAA baterii)  
Regulace výkonu: ANO - 6 poloh

## Výhody

- kamna na klasickou 10 kg PB láhev

- piezo zapalování
- moderní design
- imitace klasického krbového plamene
- stylová skleněná dvířka
- plynulá regulace výkonu
- kolečka pro snadné přemísťování

**Bezpečnostní upozornění:**

Agregát při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných zavřených místnostech není jeho používání dovoleno. Zařízení jsou určena pro rozmrazování, vysušování a temperování místností v nebytových objektech, v otevřeném nebo dostatečně větraném prostoru.

Agregát není určen k trvalému vytápění. Spaliny zůstávají v prostoru vytápěné místnosti, a proto musí být zajištěno dostatečné větrání. Agregát nesmí být používán v prostoru vytápěné místnosti, a proto musí být zajištěno dostatečné větrání. Agregát nesmí být používán v prostorech pod úrovní terénu (sklepy, suterény atd.). Použití v těchto prostorech je možné pouze krátkodobě a pouze při zabezpečení nuceného větrání a použití bezpečnostního signalizačního zařízení.

Pouze na objednání.

**Doporučené položky k nákupu:**



**Odtlačný ventil na 2kg lahve PB**

Odtlačný ventil určený pro PB lahve 2kg se závitem G3/8. Výstupní závit W21.8x1/14 LH (stejný jako je na PB lahvích 10 a 33kg).

**450,00 Kč**

371,90 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026