

# FILTRAČNÍ POLOMASKA PRO SVÁŘEČE A LAKÝRNÍKY FFP2 (RESPIRÁTOR, ROUŠKA)

Respirátor 3M 9928 R D, FFP2. Respirátor pro svářeče, spolehlivá ochrana proti kouři a svařování. Ochrana dýchacích orgánů proti jemnému prachu, olejovým a vodním aerosolům a kovovým parám.



**Objednací číslo:** 9928

**Výrobce:** neuveden

**359,00 Kč**  
297,00 Kč bez DPH



## Kompletní popis:

Respirátor 3M 9928 R D, FFP2.

Svářečská filtrační polomaska 3M™ 9928 poskytuje lehkou, efektivní, pohodlnou a hygienickou ochranu před prachem, mlhou a kovovými výparů. Poskytuje ochranu před ozónem a výparů ze svařování a navíc úlehu od obtěžujících zápachů. Značení D u těchto filtračních polomasek značí splnění speciálních požadavků testu zanesení dolomitovým prachem pro filtrační polomasky (FFP), které mohou být použity i déle než jednu směnu.

-> Poskytuje účinnou ochranu proti jemnému prachu, mlze, metanu, ozónu a nepříjemným zápachem (pod úrovní PEL), proti svářečskému kouři a dýmu, O3 10x NPK-P, organické výparů pod NPK-P.

-> Samozhášivý vnější povrch minimalizuje účinky rozstřiku při svařování, dobře se přizpůsobí většině velikostí a tvarů obličejů, udržuje svůj tvar při používání a je odolná vůči promáčknutí

-> Ventilek 3M™ Cool Flow™ zmírňuje nárůst teploty a nabízí tak uživatelům pohodlnou ochranu - dokonce i v horkých a vlhkých podmínkách

-> Nízký profil pro kompatibilitu s 3M™ svářečskými kuklami Speedglas™

-> Měkké vnitřní obličejové těsnění: Dodává pocit bezpečí, zlepšuje pohodlí uživatele, je možné jej hygienicky čistit (3M™ čistič na obličejová těsnění 105)

-> Označení CE, 149:2001+A1:2009

Technické údaje:

Cool Flow™ Exhalation Valve - Ano

Doporučené použití - zpracování chemikálií, stavebnictví, slévárenský provoz, zpracování kovů, opracování kovů, příprava nátěru, stavba lodí, svařování

NPVI Mktg - Ano

Ochrana proti obtěžujícímu zápachu ( TLV for Nuisance Odors, Up to 10 x TLV for Ozone, Up to 10 x tLV for Particulates

Sortiment filtračních polomasek - Speciality & Welding

Součásti z přírodního kaučukového latexu - Ne

Typ filtrační polomasky - Mušlový

Úroveň ochrany - FFP2

Utěsnění obličeje/nosu - Měkký materiál

Vlastnosti - Ventil 3M™ Cool Flow™, nastavitelné popruhy s přezkou, obličejové těsnění, výkonná filtrační média, ochrana proti svářečským výparům

Výdechový ventil - Ano

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026