

# PLAZMOVÁ ŘEZAČKA ESAB HANDYPLASMA 35I VČETNĚ HOŘÁKU

Ruční, lehký, ale robustní, přenosný plazmový jednofázový zdroj vyžadující napájení 220 V 50/60 Hz.

**Objednací číslo:** 0559160135smazano  
**Výrobce:** ESAB VAMBERK, s.r.o

**40 605,00 Kč**  
33 558,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

## Kompletní popis:

Ruční, lehký, ale robustní, přenosný plazmový jednofázový zdroj vyžadující napájení 220 V 50/60 Hz.

Intuitivní jednoduché ovládání, barevný LCD displej.

Bez nutnosti seřizovat průtok vzduchu, zdroj automaticky detekuje vstupní a výstupní tlak. Po řezání se zdroj automaticky odvzdušní, což prodlužuje životnost spotřebních dílů.

Doporučená síla plechu: 12 mm

Maximální síla plechu: 16 mm

- lehký a přenosný - váží pouhých 13,5 kg včetně hořáku
- snadno ovladatelný pomocí panelu s barevným LCD 2,8" displejem, všechna nastavení pomocí jediného knoflíku
- funkce 2T/4T
- zámek hořáku pro větší bezpečnost
- funkce pro řezání sít a roštů
- hořák je součástí dodávky
- dvouletá záruka na napájecí zdroj a tříměsíční záruka na hořák

Obsah balení:

- HandyPlasma 35i
- plazmový hořák
- zemnicí kabel 3m se svorkou
- závěsný popruh
- konektor pro stlačený vzduch
- klíč na vzduchový filtr

Pro průmysl:

- opravy a údržba
- stavebnictví
- zemědělské stroje
- průmyslová a obecná výroba

Technické parametry:

Primární napětí: 220 V +- 10%, 1f, 50/60 Hz

Kapacita řezání:

- Nízkolegovaná ocel 12 mm ; Nerezavějící ocel 10 mm ; Hliník 8 mm

Kapacita děrování: 6 mm

Jmenovitý výkon: 8 kVA

Dovolené zatížení: 35 A při 35%

Tlak vzduchu: 7,3 baru

Proud vzduchu: 110 l/min.

Tlak vzduchu: 4,6 bar

Třída krytí: IP21C

Certifikace: CE

Rozměry (DxŠxV): 415 x 176 x 324 mm

Hmotnost včetně hořáku: 13,5 kg

**Pouze na objednání. Termín dodání dle skladové dostupnosti u dodavatele. O termínu Vás budeme informovat.**

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026