

HOŘÁK ABITIG 17V 4M PŘIPOJENÍ 35-50 BINZEL

Plymem chlazený svařovací hořák s ventilkem. Zatížení 140 A při 35% DC. Připojení 35-50.



Objednací číslo: 706.1037

Výrobce: ABICOR BINZEL svářecí technika

5 842,00 Kč
4 828,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Plymem chlazený svařovací hořák s ventilkem. Zatížení 140 A při 35% DC. Připojení 35-50.

Hořák ABITIG 17V s délkou 4m je určen pro svařovací invertory s dotykovým zapalováním oblouku. Plynová hadička se připojuje přímo do redukčního ventilu na lahvi - matice se závitem G1/4". Plyn se pouští ventilkem na těle hořáku.

Hořák je nutno osadit spotřebními díly dle Vašeho výběru průměru wolframové elektrody.

Doporučené položky k nákupu:



Sada vybavení 1.6mm pro hořáky TIG 17/18/26

Sada základního vybavení pro hořáky TIG.

438,00 Kč

362,00 Kč bez DPH



Sada vybavení 2.4mm pro hořáky TIG 17/18/26

Sada základního vybavení pro hořáky TIG.

324,00 Kč

268,00 Kč bez DPH



Sada vybavení 3.2mm pro hořáky TIG 17/18/26

Sada základního vybavení pro hořáky TIG 17/18/26 v plastovém blistru.

604,00 Kč

499,00 Kč bez DPH



Sada MASTER pro hořáky TIG 17/18/26

Sada vybavení pro hořáky TIG

700,00 Kč

578,51 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026