

MAKIN 180 MULTI MIG KÜHTREIBER



Svařovací stroj pro svařování metodami MIG/MAG, MMA a TIG s dotykovým startem.

Objednací číslo: 068710202

Výrobce: neuveden

21 609,00 Kč
17 858,68 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Svařovací stroj pro svařování metodami MIG/MAG, MMA a TIG s dotykovým startem.

MAKIn 180 Multi MIG je profesionální svařovací stroj určen pro svařování metodami MIG/MAG, MMA (obalenou elektrodou) a TIG s dotykovým startem (svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou). Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou a plochou charakteristikou. Svařovací stroj je zkonstruován s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, tranzistory, digitálním řízením a SMD technologií.

Vyniká vysokou účinností a splňuje nejpřísnější normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Mezi jeho přednosti patří stabilní oblouk, energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha - manuální ovládání pro nastavení svařovacích parametrů. Stroj je určen pro použití rátu o průměru 0,6 ; 0,8 a 0,9 mm.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- perfektní stabilita oblouku
- tepelná ochrana se světelnou signalizací

Metoda MMA:

- HOT START umožňuje snadnější zapálení obalované elektrody
- ANTI STICK umožňuje snadné odlepení elektrody v případě přilepení
- ARC FORCE zajišťuje stabilitu oblouku
- SOFT START MMA zabraňuje vypadávání jističů
- generátor

Metoda MIG/MAG:

- předfuk / dofuk plynu
- SOFT START
- dohoření drátu
- generátor

Metoda TIG (DC):
















- generátor

PARAMETRY

Napájecí napětí: 1 x 230 V (+-15%)

Jištění: 20 A pomalé
Rozsah svařovacího proudu: 50 - 180 A (MIG) / 10 - 180 A (MMA a TIG)
Výkon: 5,8 kW (TIG) / 4,5 kW (MMA) / 5,1 kW (MIG)
Napětí na prázdko: 17,2 V (TIG) / 27,2 V (MMA) / 69 V (MIG)
Rozsah svařovacího napětí: 10 - 23 V (MIG)
Zatěžovatel: 160 A při 60% / 140 A při 100%
Účinnost: 85%
Krytí: IP23 H
Rozměry: 450 x 215 x 400 mm
Hmotnost: 11 kg

Doporučené položky k nákupu:

	Hořák MB 15 EVO 3m BINZEL Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 15 vhodná pro autokarosářské, drobné údržbářské provozy a kutilské dílny. Zatěžovatel 35% při 180A svařovacího proudu.	2 766,00 Kč 2 286,00 Kč bez DPH
	Hořák MB 15 EVO 4m BINZEL Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 15 vhodná pro autokarosářské, drobné údržbářské provozy a kutilské dílny. Zatěžovatel 35% při 180A svařovacího proudu.	3 073,00 Kč 2 539,50 Kč bez DPH
	Hořák MB 25 EVO 3m BINZEL Vzduchem chlazené hořáky MB EVO jsou nástupcem hořáků MB ERGO a MB GRIP. Přebírají od svých předchůdců to nejlepší doplněné o nová, inovativní řešení.	3 627,00 Kč 2 997,75 Kč bez DPH
	Hořák MB 25 EVO 4m BINZEL Vzduchem chlazené hořáky MB EVO jsou nástupcem hořáků MB ERGO a MB GRIP. Přebírají od svých předchůdců to nejlepší doplněné o nová, inovativní řešení.	3 962,00 Kč 3 274,50 Kč bez DPH
	Hořák ABITIG 17V 4m připojení 35-50 Binzel Plynem chlazený svařovací hořák s ventilkem. Zatížení 140 A při 35% DC. Připojení 35-50.	5 842,00 Kč 4 828,00 Kč bez DPH
	Hořák ABITIG 26V 4m připojení 35-50 Binzel Plynem chlazený svařovací hořák s ventilkem. Připojení 35-50. Zatížení 180 A při 35% DC.	7 316,00 Kč 6 046,00 Kč bez DPH
	Lahev CO2 5kg včetně náplně Nová láhev CO2 5kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 5kg.	2 200,00 Kč 1 818,18 Kč bez DPH
	Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíkový (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.	2 152,00 Kč 1 778,25 Kč bez DPH
	Redukční ventil CO2 2manometry micro Lahvový redukční ventil CO2 pro svařování v ochranné atmosféře. Dva manometry, připojovací matice G3/4, výstup na hadicový nástavec pr.6mm.	700,00 Kč 578,51 Kč bez DPH
	Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 0.8mm 5kg Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovné i mim...	750,00 Kč 619,90 Kč bez DPH
	Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 0.6mm 5kg Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovné i mim...	1 451,00 Kč 1 199,00 Kč bez DPH
	Sada vybavení 1.6mm pro hořáky TIG 17/18/26 Sada základního vybavení pro hořáky TIG.	438,00 Kč 362,00 Kč bez DPH
	Sada vybavení 2.4mm pro hořáky TIG 17/18/26 Sada základního vybavení pro hořáky TIG.	324,00 Kč 268,00 Kč bez DPH
	Sada vybavení 3.2mm pro hořáky TIG 17/18/26 Sada základního vybavení pro hořáky TIG 17/18/26 v plastovém blistru.	604,00 Kč 499,00 Kč bez DPH
	Sada MASTER pro hořáky TIG 17/18/26 Sada vybavení pro hořáky TIG	700,00 Kč 578,51 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026