

MAKIN 200 MULTI MIG PFC LCD KÜHTREIBER

Svařovací stroj pro svařování metodami MIG/MAG, MMA a TIG s dotykovým startem.

Objednací číslo: 068710203

Výrobce: neuveden

30 511,00 Kč
25 216,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

MAKIn 200 Multi MIG PFC LCD je profesionální svařovací inverterový stroj určen pro svařování metodami MIG/MAG, MMA (obalenou elektrodou) a TIG s dotykovým startem (svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou). Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou a plochou charakteristikou. Svařovací stroj je zkonstruován s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, tranzistory, digitálním řízením a SMD technologií.

Komfortní ovládání díky velkému přehlednému grafickému displeji.

Stroj je vybaven synergickým programem pro ocelové, hliníkové, nerezové a CuSi materiály. Synergický program zajišťuje uživateli jednoduché a intuitivní ovládání stroje. Uživatel nastaví průměr drátu, druh plynu, svařovaný materiál a stroj zajistí nastavení ostatních parametrů pro získání perfektních svařovacích vlastností.

Technologie PFC (Power Factor Correction) zajišťuje stabilní svařovací proces při kolísavém napětí v elektrické síti, při použití dlouhých prodlužovacích kabelů bez jakéhokoliv rozdílu na svařovacím oblouku.

Vyniká vysokou účinností a splňuje nejpřísnější normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Mezi jeho přednosti patří stabilní oblouk, energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha. Stroj je určen pro použití drátu o průměru 0,6 ; 0,8 ; 0,9 a 1,0 mm.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ:

- grafický displej
- JOB MODE pro nastavení a uložení až 10 svařovacích programů
- perfektní stabilita oblouku
- připojení dálkového ovládání pro regulaci svařovacího proudu
- tepelná ochrana se světelnou signalizací

Metoda MMA:

- HOT START umožňuje snadnější zapálení obalované elektrody
- ANTI STICK umožňuje snadné odlepení elektrody v případě přilepení
- ARC FORCE zajišťuje stabilitu oblouku
- SOFT START MMA zabraňuje vypadávání jištičů
- generátor

Metoda MIG/MAG:

- 2-takt / 4-takt
- předfuk / dofuk plynu
- SOFT START
- dohoření drátu

- indukčnost
- dálkové ovládání UP/DOWN nebo potenciometr
- generátor

Metoda TIG (DC):

- 2-takt / 4-takt
- předfuk / dofuk plynu
- generátor
- DOWN SLOPE
- dálkové ovládání UP/DOWN nebo potenciometr

PARAMETRY:

Napájecí napětí: 1 x 230 A (-60% ; +15%) 50/60 Hz

Jištění: 20 A pomalé

Rozsah svařovacího proudu: 25 - 200 A (MIG) / 10 - 200 A (MMA, TIG)

Výkon: 4,9 kW (TIG) / 7,2 kW (MMA) / 6,28 kW (MIG)

Napětí na prázdko: 14 V (TIG) / 14 V (MMA) / 67 V (MIG)

Rozsah svařovacího napětí: 10 - 27 V (MIG)

Zatěžovatel 100%: 130 A (40°C)

Zatěžovatel 60%: 165 A (40°C)

Zatěžovatel 40%: 200 A (40°C)

Účinnost: 85%

Krytí: IP23 H

Rozměry: 560 x 430 x 220 mm

Hmotnost: 17 kg

Doporučené položky k nákupu:



Hořák MB 24 EVO 3m BINZEL

Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 24 vhodná pro zámečnické a údržbářské provozy. Zatěžovatel 60% při 250A svařovacího proudu při použití plynu CO₂, 220A při použití směsného plynu.

4 270,00 Kč

3 528,75 Kč bez DPH



Hořák MB 24 EVO 4m BINZEL

Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 24 vhodná pro zámečnické a údržbářské provozy. Zatěžovatel 60% při 250A svařovacího proudu při použití plynu CO₂, 220A při použití směsného plynu.

4 699,00 Kč

3 883,50 Kč bez DPH



Hořák MB 25 EVO 3m BINZEL

Vzduchem chlazené hořáky MB EVO jsou nástupcem hořáků MB ERGO a MB GRIP. Přebírají od svých předchůdců to nejlepší doplněné o nová, inovativní řešení.

3 627,00 Kč

2 997,75 Kč bez DPH



Hořák MB 25 EVO 4m BINZEL

Vzduchem chlazené hořáky MB EVO jsou nástupcem hořáků MB ERGO a MB GRIP. Přebírají od svých předchůdců to nejlepší doplněné o nová, inovativní řešení.

3 962,00 Kč

3 274,50 Kč bez DPH



Hořák ABITIG 17V 4m připojení 35-50 Binzel

Plynem chlazený svařovací hořák s ventilkem. Zatížení 140 A při 35% DC. Připojení 35-50.

5 842,00 Kč

4 828,00 Kč bez DPH



Hořák ABITIG 26V 4m připojení 35-50 Binzel

Plynem chlazený svařovací hořák s ventilkem. Připojení 35-50. Zatížení 180 A při 35% DC.

7 316,00 Kč

6 046,00 Kč bez DPH



Lahev CO2 5kg včetně náplně

Nová láhev CO₂ 5kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 5kg.

2 200,00 Kč

1 818,18 Kč bez DPH



Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl

Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíčitý (CO₂) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

2 152,00 Kč

1 778,25 Kč bez DPH



Redukční ventil CO2 2manometry micro

Lahvový redukční ventil CO₂ pro svařování v ochranné atmosféře. Dva manometry, připojovací matice G3/4, výstup na hadicový nástavec pr.6mm.

700,00 Kč

578,51 Kč bez DPH



Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 0.8mm 5kg

Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovně i mim...

750,00 Kč

619,90 Kč bez DPH



Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 0.6mm 5kg

Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovně i mim...

1 451,00 Kč

1 199,00 Kč bez DPH



Sada vybavení 1.6mm pro hořáky TIG 17/18/26

Sada základního vybavení pro hořáky TIG.

438,00 Kč

362,00 Kč bez DPH



Sada vybavení 2.4mm pro hořáky TIG 17/18/26

Sada základního vybavení pro hořáky TIG.

324,00 Kč
268,00 Kč bez DPH



Sada vybavení 3.2mm pro hořáky TIG 17/18/26

Sada základního vybavení pro hořáky TIG 17/18/26 v plastovém blistru.

604,00 Kč
499,00 Kč bez DPH



Sada MASTER pro hořáky TIG 17/18/26

Sada vybavení pro hořáky TIG

700,00 Kč
578,51 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026