

SVAŘOVACÍ INVERTOR KITIN 150 RS KÜHTREIBER



KITin 150 RS jsou svařovací invertory nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určeny pro průmyslové a profesionální použití.

Objednací číslo: 51582
Výrobce: KÜHTREIBER, s.r.o

6 359,00 Kč
5 255,37 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	7 967,00	9 640,00
Dlouhodobě snížená cena -34%:	ks	5 255,37	6 359,00

Kompletní popis:

KITin 150 RS jsou svařovací invertory nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určeny pro průmyslové a profesionální použití. Jsou konstruovány s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a spolehlivé. Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Bezproblémové svařování na dlouhých prodlužovacích kabelech.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

Vynikající svařovací vlastnosti metodou MMA i TIG
Procesorové řízení
Konektor pro připojení dálkového ovládání
Spolehlivá konstrukce
Madlo a popruh pro snadné přenášení
Boční kryt ovládacího panelu z plexiskla
Teplná ochrana se světelnou signalizací
Funkce HOT START
Funkce SOFT START
Funkce ANTI STICK
Funkce V.R.D.
Funkce ARC FORCE

Napájecí napětí 50/60 Hz: 1x 230 V
Rozsah svařovacího proudu :10 - 150 A
Zatěžovatel 100 % : 130 A

Zatěžovatel 65 % : 150 A
Síťový proud / příkon 65 % : 32 A / 7,36 kVA
Konektor pro připojení hořáku : 35-50
Jištění - pomalé : 16 A
Rozměry : 283 x 149 x 373 mm
Hmotnost : 7,9 kg
Poznámka : Zatěžovatele jsou měřené v teplotním boxu při konstantní teplotě 40 °C.

Svařovací zdroj je standardně vybaven síťovou vidlicí 230V/16A, pro provoz v plném rozsahu je nutná výměna za odpovídající typ 230V/32A nebo 5kolíkovou vidlicí 32A. Výměnů je oprávněna provést pouze osoba s platným osvědčením pro opravy elektrických zařízení.

Doporučené položky k nákupu:



Sv.kabely komplet 5m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50

2 232,00 Kč

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm2, délka kabelů 5m. Kabely jsou osazeny většími bajonetami typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.

1 845,00 Kč bez DPH

Na vý...



Prodlužovací kabel na bubnu 20m 3x2.5mm2 (vhodný pro invertory)

1 736,00 Kč

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...

1 435,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026