

KITIN 150 TIG LA RS



KITin 150 TIG LA RS jsou invertorové svařovací stroje nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určeny pro průmyslové a profesionální použití. Jsou konstruovány s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a spolehlivé.

Objednací číslo: 51580

Výrobce: KUHTREIBER, s.r.o

9 220,00 Kč
7 619,83 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	8 962,81	10 845,00
Dlouhodobě snížená cena -15%:	ks	7 619,83	9 220,00

Kompletní popis:

KITin 150 TIG LA RS jsou invertorové svařovací stroje nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určeny pro průmyslové a profesionální použití. Jsou konstruovány s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a spolehlivé. Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Bezproblémové svařování na dlouhých prodlužovacích kabelech.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

Nízká spotřeba energie a vysoký výkon
Vynikající svařovací vlastnosti metodou MMA i TIG
Procesorové řízení
Displej zobrazující nastavené hodnoty
Konektor pro připojení dálkového ovládání
Spolehlivá konstrukce
Madlo a popruh pro snadné přenášení
Boční kryt ovládacího panelu z plexiskla
Tepelná ochrana se světelnou signalizací
Funkce HOT START
Funkce SOFT START
Funkce ANTI STICK
Funkce V.R.D.
Funkce ARC FORCE
Funkce TIG LIFT ARC
Funkce PULSE
Funkce PULSE FREQUENCY
Funkce DOWN SLOPE

Funkce TIG END CURRENT

Napájecí napětí 50/60 Hz: 1x 230 V

Rozsah svařovacího proudu: 10 – 150 A

Zatěžovatel 100 %: 130 A

Zatěžovatel 65 %: 150 A

Síťový proud / příkon 65 %: 32 A / 7,36 kVA

Konektor pro připojení hořáku: 35-50

Jištění - pomalé: 16 A

Rozměry: 283 x 149 x 373 mm

Hmotnost: 7,9 kg

Poznámka: Zatěžovatele jsou měřené v teplotním boxu při konstantní teplotě 40 °C

Doporučené položky k nákupu:



Sv.kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm2, délka kabelů 3m. Kabely jsou osazeny většími bajonetami typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.

1 997,00 Kč

1 650,00 Kč bez DPH

Na vý...



Hořák TIG KTB 17 4m připojení 35-50 s ventilkem

Kvalitní TIG svařovací hořák chlazený vzduchem, délka 4 m. Pro stroje s velkou rychlospojkou 35-50. Ovládací ventilkem na rukojeti.

2 660,00 Kč

2 198,35 Kč bez DPH



Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně

Nová láhev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let.

3 105,00 Kč

2 566,12 Kč bez DPH



Redukční ventil GCE BaseControl Argon 200bar/24 l/s

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.

1 339,00 Kč

1 106,25 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 21.06.2026