

KITIN 190 TIG LA RS



KITin 190 TIG LA RS jsou invertorové svařovací stroje nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určeny pro průmyslové a profesionální použití. Jsou konstruovány s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a spolehlivé.

Objednací číslo: 51498

Výrobce: KUHTREIBER, s.r.o

8 720,00 Kč
7 206,61 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	9 515,00	11 513,00
Dlouhodobě snižená cena -24%:	ks	7 206,61	8 720,00

Kompletní popis:

KITin 150 TIG LA RS jsou invertorové svařovací stroje nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určeny pro průmyslové a profesionální použití. Jsou konstruovány s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a spolehlivé. Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Bezproblémové svařování na dlouhých prodlužovacích kabelech.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- Nízká spotřeba energie a vysoký výkon
- Vynikající svařovací vlastnosti metodou MMA i TIG
- Procesorové řízení
- Displej zobrazující nastavené hodnoty
- Konektor pro připojení dálkového ovládání
- Spolehlivá konstrukce
- Madlo a popruh pro snadné přenášení
- Boční kryt ovládacího panelu z plexiskla
- Tepelná ochrana se světelnou signalizací
- Funkce HOT START
- Funkce SOFT START
- Funkce ANTI STICK
- Funkce V.R.D.
- Funkce ARC FORCE
- Funkce TIG LIFT ARC
- Funkce PULSE
- Funkce PULSE FREQUENCY
- Funkce DOWN SLOPE

Funkce TIG END CURRENT

Napájecí napětí 50/60 Hz: 1x 230 V
Rozsah svařovacího proudu: 10 – 170 A
Zatěžovatel 100 %: 130 A
Zatěžovatel 60 %: 170 A
Síťový proud / příkon 60 %: 36 A / 8,28 kVA
Konektor pro připojení hořáku: 35-50
Jištění - pomalé: 20 A
Rozměry: 283 x 149 x 373 mm
Hmotnost: 7,9 kg

Poznámka: Zatěžovatele jsou měřené v teplotním boxu při konstantní teplotě 40 °C

Doporučené položky k nákupu:



Sv. kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm2, délka kabelů 3m. Kabely jsou osazeny většími bajonetami typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.

1 997,00 Kč

1 650,00 Kč bez DPH

Na vý...



Hořák TIG KTB 17 4m připojení 35-50 s ventilkem

Kvalitní TIG svařovací hořák chlazený vzduchem, délka 4 m. Pro stroje s velkou rychlospojku 35-50. Ovládací ventilkem na rukojeti.

2 660,00 Kč

2 198,35 Kč bez DPH



Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně

Nová lahev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let.

3 105,00 Kč

2 566,12 Kč bez DPH



Redukční ventil GCE BaseControl Argon 200bar/24 l/s

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.

1 339,00 Kč

1 106,25 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 10.06.2026