

PERUN 200 MIG SYN PFC VČ. HOŘÁKU ARC M1 + ZEM.KABEL + PL.HADIČKA

Multifunkční invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG.

Objednací číslo: 5.0291
Výrobce: ALFA IN a.s.

26 690,00 Kč
22 057,85 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	24 900,00	30 129,00
Dlouhodobě snížená cena -11%:	sada	22 057,85	26 690,00

Kompletní popis:

Velký a přehledný LCD display

Technologie IGBT

Kompaktní, přenosný

Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V(MIG)

Synergické programy

Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG

MIG/MAG ve dvoutaktu nebo čtyřtaktu dráty G3Si1 nebo nerez průměry 0,6-1,0 mm, hliník. dráty 1,0 mm nebo trubičkovými dráty

s ochrannou atmosférou nebo bez ní (pozor na změnu polarity)

Svažuje obalenou elektrodou do průměru 4,0 mm

TIG s dotykovým zapálením

Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely a hořák k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný.

Algoritmus nastavení svařovacích parametrů vzhledem k výkonu stroje umožňuje při svařování drátem průměru 0,8 mm přechod ze zkratového oblouku na sprchu, z tohoto důvodu lze nastavit v parametrech svařování větší sílu materiálu než pro drát průměr 1,0mm.

Hmotnost: 18,4

Metoda: MIG/MAG

Rozsah svařovacího proudu (A): 25-200

Síťové napětí (V): 230

Svařovací proud (DC=100%) (A): 130

Svařovací proud (DC=60%) (A): 150

Svařovací proud (DC=x%) (A): 30%=200
Jištění: 16@

Součástí dodávky je svařovací zdroj, svařovací hořák ARC M1 3m, zemnicí kabel a plynová hadička. Další příslušenství možno dokoupit za zvýhodněné ceny.

Doporučené položky k nákupu:



Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl

Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíčitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

2 152,00 Kč

1 778,25 Kč bez DPH



Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová láhev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

2 500,00 Kč

2 066,12 Kč bez DPH



Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 0.8mm 5kg

Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovné i mim...

750,00 Kč

619,90 Kč bez DPH



Separační sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026