

PERUN 200 MIG MAN PFC

Multifunkční invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG.

Objednací číslo: 5.0292

Výrobce: ALFA IN a.s.



22 660,00 Kč
18 727,27 Kč bez DPH



Informace o cenách:

| | Jednotka | Bez DPH | Včetně DPH |
|------------------------------|----------|-----------|------------|
| Základní cena: | ks | 19 960,00 | 24 152,00 |
| Dlouhodobě snížená cena -6%: | ks | 18 727,27 | 22 660,00 |

Kompletní popis:

Jaké jsou přednosti tohoto invertoru kromě standardních funkcí pro MIG/MAG, TIG a MMA svařovacích funkcích?

Řízení ventilátoru, pokud není třeba, úplně se vypne.

Unikátní popruhy na uchycení kabelů, přepravu hořáku, atp.

Dokonale kryté ovládací prvky.

Svařuje trubičkovými samoochrannými dráty bez nutnosti používat ochranný plyn.

Svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm.

Hmotnost: 18,4

Metoda: MIG/MAG

Rozsah svařovacího proudu (A): 25-200

Síťové napětí (V): 230

Svařovací proud (DC=100%) (A): 130

Svařovací proud (DC=60%) (A): 150

Svařovací proud (DC=x%) (A): 30%=200

Jištění: 16@

Součástí dodávky je svařovací zdroj, zemnicí kabel a plynová hadička. Další příslušenství možno dokoupit za zvýhodněné ceny.

Doporučené položky k nákupu:



Hořák MB 24 EVO PRO 3m BINZEL

Typová řada hořáků MB EVO PRO představuje novou koncepci hořáků, která razí v jejich designovém i funkčním řešení zcela nové cesty. Svařovací hořák zde tvoří spolu s rukou svářeče jeden silný celek. Jediněčná ergonomie, která je souhrou tvaru rukojetí...

4 590,00 Kč

3 793,50 Kč bez DPH



Sv.kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm², délka kabelů 3m. Kabely jsou osazeny většími bajonetami typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.

1 860,00 Kč

1 537,50 Kč bez DPH

Na vý...



Redukční ventil GCE BaseControl Argon 200bar/24 l/s

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.

1 339,00 Kč

1 106,25 Kč bez DPH



Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 0.8mm 5kg

Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovně i mim...

750,00 Kč

619,90 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026